Cena:




## Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Technologia montażu | na "clik" |
| • Wykończenie krawędzi | z 4-stronną zaobloną mikro fugą |
| • Grubość podłogi | 4 mm |
| ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) | Tak wg EN 12524 do temperatury 27ºC |
| • Kolor dekoru/odmiana | Inny |
| • Format panela | Deski |
| • Przeznaczenie użytkowe | Publiczne i domowe |
| • Wymiar elementu | 1244,6 x 178,1 x 4 mm ( standardowa deska) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 20 LAT- użyteczność mieszkaniowa;5 LAT- użyteczność publliczna |
| • Gwarancja producenta | 20 lat |
| • Odporność na wilgoć | wodoodporna |
| • Opór cieplny [R] | 0,041 m²K/W zgodnie z EN 12667 |
| • Antypoślizgowość | Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893) |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Bfl-s1 ( EN 13501-1 ) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 wg EN 717-1 |
| • Grubość warstwy powierzchniowej | 0,55 mm |
| • Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425 | 2500 |
| • Waga opakowania | 17,67 KG |
| • Ilość szt w opakowaniu fabrycznym | 10 |
| • Odporność na ścieranie | Class T (EN 12524) |
| • Odporność na działanie substancji chemicznych | 0/alcohol2 (EN 423/EN ISO 26987) |
| • Waga 1m² | 8 kg/m2 |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych | 33 |
| • Stabilność wymiarowa | 0,10 (EN 434) |
| • Konstrukcja panela | panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem |
| • Rodzaj podłogi | Panele winylowe |