PROMOCJA



KLEJ do PŁYTEK + HYDROIZOLACJA wodoszczelny, elastyczny SikaBond T8 Sika T-8 -10L(13,4kg)- KURIER 0zł

Cena: 52.00 zł
(-**41%**) 87.65 zł

SikaBond T8 - płytki na tarasie bez problemów !

W najbardziej typowym zastosowaniu materia? nak?adamy **w 2-warstwach** (osobne cykle robocze) :

1) **pierwsza** warstwa -- USZCZELNIANIE
tj. **HYDRO-IZOLACJA (pod p?ytkowa)**
2) **druga** warstwa ------ **KLEJENIE P?YTEK**

Ad1) zaci?gni?cie ca?ej powierzchni na g?adko, **na grubo?? ok. 2mm**, przy u?yciu pacy o kraw?dzi g?adkiej, alternatywnie najpierw zaci?gni?cie na "grzebie?" za pomoc? pacy z?batej o ma?ym z?bie - 2mm (aby utrzyma? sta?? wysoko?? / grubo?? warstwy), a po wyschni?ciu warstwy "postawionej na grzebie?" zamkni?cie przestrzeni mi?dzy z?bami do równego przy u?yciu pacy g?adkiej. Zag?adzenie musi odby? si? w takim samym kierunku w którym u?o?ony jest z?b.

Ad2) nast?pnie (po ok. 12-24 godz. gdy mo?liwe jest wej?cie na warstw? izolacji przeciwwodnej) na zwi?zanej warstwie hydroizolacji (1) klejenie p?ytek przy u?yciu pacy z?batej do p?ytek - z?b 4x4mm)

Uwaga ! Je?eli czas mi?dzy u?o?eniem pierwszej i drugiej warstwy SikaBond T-8 ulegnie znacznemu wyd?u?eniu i / lub pierwsza warstwa ulegnie zabrudzeniu, musi by? ona oczyszczona (aktywowana) preparatem Sika Aktywator-205

---

zu?ycie w "praktyce" :

Ad1) **HYDRO-IZOLACJA**----------ok. 1,54 kg/m2
+
Ad2) **KLEJENIE P?YTEK**----------ok. 1,15 kg/m2

RAZEM (**hydroizolacja+klejenie**)=> ok. 2,7 kg/m2

UWAGA ! materia?u nie mieszamy, "nak?adanie bezpo?rednio z wiaderka"

UWAGA ! Koniecznie dba? o sterylno?? prac. Nie ubrudzi? klejem wierzchu p?ytek !

?wie?y, niezwi?zany klej natychmiast usuwa? z p?ytek czyst? szmatk? (najlepiej nas?czonymi ?ciereczkami Sika CLEANING WIPES).

Je?eli to konieczne zastosowa? Sika REMOVER-208 (uprzednio sprawdzi? jego wp?yw na powierzchni? p?ytek).

(utwardzony klej poliuretanowy, co do zasady, jest do usuni?cia tylko mechanicznego)

Niezbędniki do pracy z SikaBond T8 (**do czyszczenia zabrudzeń z poliuretanu**) **:**

1) Ściereczki NASĄCZONE - Sika CLEANING WIPES 100 - obligatoryjnie

2) ROZPUSZCZALNIK Sika REMOVER 208 - zalecane

Ponad to warto używać taśmy malarskiej (najlepiej pomarańczowej "do tynków") do zabezpieczenia krawędzi płytek przed przypadkowym ubrudzeniem.

Fugi - wype?nienie

Aby uzyska? 100% wodoszczelny i elastyczny system fugi mi?dzy p?ytkami nale?y wype?ni? uszczelniaczem poliuretanowym Sikaflex?11 FC+ (8 kolorów). U?ycie uszczelniacza poliuretanowego Sikaflex-11FC+ wymaga jednak wyj?tkowej umiej?tno?ci, precyzji i sterylno?ci prac. Zalecamy tu ciemne kolory np. grafit ze wzgl?du niewidoczno?? zabrudze?. Zu?ycie uszczelniacza Sikaflex-11FC+ to ok. 1szt. 300ml na 12 metrów bie??cych fugi (5x5mm). Do zag?adzania Sika zaleca u?y? materia?u Sika Tooling Agent N.

--

Mo?na te? zastosowa? standardow? fug? mineraln? (du?o ?atwiejsz? w aplikacji), nie mniej za jaki? czas, mo?e zaistnie? potrzeba wymiany fugi mi?dzy p?ytkami na now?. Same p?ytki powinny trzyma? si? rewelacyjnie przez bardzo d?ugi czas.

ZASTOSOWANIE

Klej do wodoszczelnego klejenia p?ytek pod?ogowych

SikaBond T-8 to jednosk?adnikowy, elastyczny materia? na bazie poliuretanu pozwalaj?cy na wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz klejenie p?ytek ceramicznych, cementowych, kamiennych, marmurowych na betonie, zaprawach, starych p?ytkach, drewnie. Zarówno na zewn?trz na balkonach, tarasach, loggiach, jak równie? w pomieszczeniach mokrych takich jak : kuchnie, ?azienki czy pralnie. Na pod?o?a odkszta?calne i pod?ogi ogrzewane. SikaBond T-8 dzi?ki swojej elastyczno?ci idealnie nadaje si? do klejenia p?ytek na pod?o?ach odkszta?calnych np. p?yty OSB (po przeszlifie wierzchniej warstwy wosku) , karton-gips, pod?o?ach stalowych, czy starych p?ytkach.

ZALETY +

- 1 materia? do uszczelniania + klejenia
- do stosowania **na zewn?trz** i wewn?trz,
- bardzo **wysoka elastyczno??,** materia? **na bazie poliuretanu**
- elastyczna **izolacja przeciwwodna**,
- **elastyczne klejenie** p?ytek,
- **100% wodoodporno??**,
- jednosk?adnikowy, nie wymaga mieszania, **gotowy do u?ycia w wiaderku,**
- odkszta?calny i trwale odporny na dzia?anie wody, mrozu i skrajnych temperatur,
- **zmniejsza napr??enia** mi?dzy p?ytkami i pod?o?em,
- **kryje sp?kania i rysy**,
- wyj?tkowa przyczepno?? do ró?nych pod?o?y (tak?e do starych, istniej?cych p?ytek),
- t?umi odg?os kroków,
- **nie wymaga stosowania doszczelniaj?cych ta?m naro?nikowych,**

- nie wymaga gruntowania,

KOLOR
be?owy

OPAKOWANIE
10L puszka (13,4 kg)