Cena:

Szczegóły

• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	klejenie do podłoża
• Wykończenie krawędzi	bardzo delikatna (minimalna) 4-stronną zaoblona nano v-fugą
• Grubość podłogi	2,5 mm
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27ºC
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Wymiar elementu	1219,2 x 184,1 x 2,5mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- użyteczność mieszkaniowa;10 LAT- użyteczność publliczna
• Gwarancja producenta	20 lat
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,041 m²K/W zgodnie z EN 12667
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	2500
• Waga opakowania	15 kg
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	15
• Odporność na ścieranie	Class T (EN 12524)
• Odporność na działanie substancji chemicznych	0/alcohol2 (EN 423/EN ISO 26987)
• Waga 1m²	4,45 kg/m2
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	33
• Stabilność wymiarowa	0,15 (EN 434)
• Konstrukcja panela	panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe