Cena:




## Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | AC4 /32 |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Technologia montażu | na "clik" |
| • Wykończenie krawędzi | mikro-faza obwodowa (delikatna - minimalna) |
| • Grubość podłogi | 8,0 mm |
| • Podkład zintegrowany | NIE |
| ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) | Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W |
| • Kolor dekoru/odmiana | Inny |
| • Format panela | Prostokąt ( a x b ) |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | gładka, MATOWA -pełny MAT; na krawędziach paneli delikatna mikro-faza |
| • Przeznaczenie użytkowe | Domowe, standard |
| • Właściwości antystatyczne | Tak |
| • Wymiar elementu | 853 x 331 x 8mm ( płyta ) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 20 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych) |
| • Gwarancja producenta | 20 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 8 szt |
| • Odporność na wilgoć | średnio odporna |
| • Odporność na wilgoć (szczegóły) | *panele zbudowane na płycie nośnej AQUA-PROTECT (podwyższona odporność na wilgoć) + impregnowane krawędzie paneli (olejowane i woskowane) |
| • Opór cieplny [R] | |
| • Klasyfikacja palności | Klasa B1 Cfl-s1 ( DIN 4102 T1 / EN 13501-1 ) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 ( DIN EN 14041 ) |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Inny |

| | |
|---|---|
| • Waga opakowania | 16 kg |
| • Odpornośćć na uderzenia | IC2 |
| • Warstwa wierzchnia (technologia wykonania) | DPL (dobre) |
| • Odporność na wgniecenia punktowe | < 0,01 mm \| DIN EN ISO 24343-1 |
| • Rodzaj podłogi | Panele laminowane |