Cena:

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl /32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną v fugą
• Grubość podłogi	4,5mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27ºC
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe - łazienka
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Gwarancja (szczegóły)	20 lat - użytkowanie mieszkaniowe - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja
• Gwarancja producenta	20 lat
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,02 m²K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	9
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	32
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe