PROMOCJA



Jeans - FOUR_4HIM dąb VILLA 1R lakier MAT SZCZOTKOWANY; gr.13mm, szer.15cm - klasa-1

Cena: 275.00 zł
(-**19%**) 340.71 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 04.12.2023 - ilość deficytowa, decyduje kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 5000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> drewno@wnetrzazklasa.pl**

ORYGINALNA podłoga Balticwood

FOUR_4HIM z kolekcji JEANS (podłoga dla niej i dla niego)
(FOUR_4HIM Dąb Villa 1R lakier mat SZCZOTKOWANY 2G)

2200x148x13,3 mm
Baltic loc™ 2G

WE-1AKD2ESL3WE-1

kolekcja : JEANS

Deska trójwarstwowa z drewna dębowego

grubość całej deski : 13,3mm

wykończenie powierzchni :
powierzchnia SZCZOTKOWANA; pokrycie lakier matowy,
powierzchnia podłogi bez fug

klasa : pierwsza
wzór : 1-lamelowy (1R, inaczej 1-pasmowy),
format : deska wąska długa - Slim SIZE (szer.14,8cm, dł. 2,2m),
montaż : bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	clik-Baltic-2G
• Grubość wierzchu	2,7 mm
• Grubość podłogi	13,3 mm
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* zalecany aby parkiet panelowy został przyklejony do podłoża, tylko brzoza, dąb, dąb czerwony, jesion, orzech europejski, wiśnia amerykańska, doussie, kambala, merbau, sapelle i wenge
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Wymiar elementu	2200 x 148 x 13,3 mm (deska wąska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	9 szt
• Odporność na wilgoć	mało odporna
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)

• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 (PN- EN 14342 : 2005)
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	- pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień
• Waga opakowania	20.945 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	bez fazowania
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy; powierzchnia szczotkowana bez fug
• BARWA PRODUKTU	Powierzchnia cechuje biel dębowa i dużymi sękami. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki procesowi szczotkowania. Podłoga odznacza się dużą zmiennością odcieni pomiędzy deskami.
•	UWAGA: w opakowaniu może być mniej desek z łączną warstwą wierzchnią; dopuszczalne jest także wystąpienie 1 deski krótszej o 30mm
• FORMAT panela drewnianego	wąskie-13cm, długie-220cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach