PROMOCJA




# EL312 dąb STARY MATOWY OLEJOWANY - panele podłogowe laminowane Quick-step ELIGNA

Cena: 109.95 zł

Ile **metrów** chcesz kupić ? **73 m2 ?**

--> jesteś **do przodu 1022zł** (73x14zł) zgarniając od nas w gratisie oryginalny podkład























Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację**.

Dostępność na **24.01.2024** - duża ilość

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla zamówień od wartości 2500zł

Masz **pytanie ? -->**
**laminat@wnetrzazklasa.pl**

**EL 312 Dąb stary matowy olejowany**, wzór deskowy, panele **ELIGNA** QuickStep

## WODOODPORNE POD?OGI LAMINOWANE

### STUPROCENTOWA ODPORNO?? NA WOD?

Zapomnij o problemach z wilgoci?! Pod?ogi laminowane z nowej serii „Eligna" zosta?y pokryte **innowacyjn? wodoodporn? pow?ok? 'HydroSeal** , co zapobiega przenikaniu wody. Mycie pod?ogi jeszcze nigdy nie by?o tak ?atwe i bezpieczne.

### JAKO?? I PI?KNO PRZEZ WIELE LAT

Dzi?ki pow?oce **Scratch Guard** pod?ogi laminowane Quick-Step s? **nawet dziesi?? razy bardziej odporne na zarysowania** ni? inne pod?ogi laminowane. Pow?oka Scratch Guard chroni Twoj? pod?og? przed

| | |
|---|---|
| | zu?yciem i uszkodzeniami spowodowanymi przez spadaj?ce przedmioty, meble, wysokie obcasy i wiele innych. Co wi?cej, pod?ogi laminowane Quick-Step s? obj?te d?ugoterminow? gwarancj? - nawet do 25 lat - pozwalaj?c? Ci na swobodne cieszenie si? ich zaletami.… |

## Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | AC4 /32 |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Technologia montażu | na "clik" |
| • Wykończenie krawędzi | bez v fugi na łączeniach |
| • Grubość podłogi | 8,0 mm |
| • Podkład zintegrowany | NIE |
| ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) | Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W |
| • Kolor dekoru/odmiana | drewnopodobny |
| • Format panela | Deski wąskie |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | -- Klasyczne deski bez fug na krawędziach |
| • Przeznaczenie użytkowe | Domowe, intensywne |
| • Właściwości antystatyczne | Tak |
| • Wymiar elementu | 1380 x 156 x 8mm ( wąska deska ) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe;5 LAT- zastosowanie publliczne;5 LAT-odporność na zachlapanie- http://www.quick-step.com/europe/pl/pl/warranty.aspx |
| • Gwarancja producenta | 25 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 8 szt |
| • Odporność na wilgoć | wodoodporna |
| • Odporność na wilgoć (szczegóły) | innowacyjna wodoodporna powłoka ‘HydroSeal" |
| • Opór cieplny [R] | 0,055 m²K/W wg ISO 8302 |
| • Antypoślizgowość | Klasa DS ( wg EN 13893 ) |
| • Odporność na krzesła na rolkach wg EN 13329 | Brak danych |
| • Odporność na krzesła na rolkach wg EN 13329 klasa 34 | Brak danych |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Cfl- s1 wg EN 14041 |

| | |
|---|---|
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Deska |
| • Rodzaj podłogi | Panele laminowane |