PROMOCJA



1730252/1747861 Dąb Skyline PERŁOWO-SZARY, PANELE podłogowe wzór JODEŁKI - duża JODEŁKA 86x14cm -Trendtime3

Cena: 163.00 zł
(-**15%**) 191.95 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 28-11-2023 - średnia/mała ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> laminat@wnetrzazklasa.pl**

Dąb Skyline perłowoszary *krótka, wąska deska* ***UKŁADANA W JODEŁKĘ****, z 4-stronną mikro-fugą 4v, struktura naturalna matowa*

panele ***TRENDTIME 3 - Parador***

grubość 8 mm

1730252

*- panele deskowe - o wymiarze **aż 86cm** x 14cm - które można ułożyć w modny **wzór jodełkowy**,*

- posiadają v-fugę na wszystkich krawędziach desek,

- pod panele należy dokupić profesjonalny podkład- FASTLAY Z KLEJEM (LINK)
DEDYKOWANY DO KOLEKCJI

TRENDTIME 3 LUB W PRZYPADKU UŻYCIA INNEGO PODKŁADU KWARCOWEGO NALEŻY ZASTOSOWAĆ

PONIŻSZĄ UWAGĘ MONTAŻOWĄ ↓

UWAGA MONTAŻOWA ! - BARDZO WAŻNE ! - BARDZO WAŻNE !

PANELE Parador uk?adane w Jode?k?, **które b?d? SKRACANE** tj. montowane **NA OBRZE?ACH pomieszczenia** (przy ?cianach) **MUSZ? BY? KLEJONE** OBWODOWO **NA Z??CZENIACH** (zamkach ??cz?cych panel skracany **z panelami s?siednimi**) klejem do drewna **D3** lub klejem **do drewna "Wikol"**.

Podsumowuj?c, panele montowane przy ?cianach ("niefabryczne" tj. skracane) nale?y podklei? po obwodzie w Z??CZENIACH z panelami s?siednimi (NIE klei? spodu paneli !) -- klej do drewna wprowadzamy w niedu?ej ilo??i tylko w z??cza/zamek mi?dzy panelami skracanymi, a s?siaduj?cymi z nimi.

Koniecznie zapozna? sie z instrukcj? monta?u przed rozpocz?ciem prac.

Klej do drewna D3 lub Wikol - jest tani i powszechnie dost?pny w marketach budowlanych.

UWAGA MONTAŻOWA ! - BARDZO WAŻNE ! - BARDZO WAŻNE !

Nadaje się do ogrzewania podłogowego

Podłogi laminowane Parador można bez problemu łączyć z systemami ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą, zmniejszając w ten sposób koszty ogrzewania.

Ochrona przed pęcznieniem krawędzi

Odporne na spęczanie płyty główne i impregnacja krawędzi na całej powierzchni zapewniają niezawodną ochronę przed falowaniem krawędzi.

AllroundClick®

System AllroundClick® bez podziału na klepki lewe i prawe zapewnia wyjątkową łatwość układania

Płyta nośna Aqua-Proof

Specjalna płyta nośna gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godziny ochrony przy stojącej wodzie, przy zachowaniu zasad układania podłogi).

Antystatyczność

Dzięki ulepszonym właściwościom odprowadzania ładunkow, elektrostatyczność jest mniejsza.

Odporność na mikrozarysowania

Powierzchnia jest wyjątkowo odporna na zarysowania.

Lifetime

Okres gwarancji na użytek domowy.

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	23/32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną mikro fugą
• Grubość podłogi	8,0 mm

• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski wąskie i krótkie
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną mini V-fugą - o strukturze jedwabisto-matowej
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	858 x 143 x 8 mm (jodełka)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat -okres gwarancji dla użytkowania prywatnego; 5 lat dla użytkowania w ramach działalności gospodarczej
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	13 szt
• Odporność na wilgoć	średnio odporna
• Odporność na wilgoć (szczegóły)	specjalna płyta nośna Aqua-Proof gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godz ochrony przy stojącej wodzie)+ impregnowane wszystkie krawędzie
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Waga opakowania	12,13 kg
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane
● Technologia montażu (ważne uwagi)	PANELE, które będą SKRACANE tj. montowane NA OBRZEŻACH pomieszczenia MUSZĄ BYĆ KLEJONE OBWODOWO NA ZŁĄCZENIACH (zamkach łączących) klejem do drewna D3 lub klejem do drewna "Wikol"