


SCHÖNOX® PGH



Dwuskładnikowa zaprawa naprawcza

do wypełniania ubytków oraz wymuszonych (pozornych) szczelin w jastrychach a także do mocowania listew, elementów metalowych oraz kamienia naturalnego i sztucznego. Zawiera klipsy do renowacji jastrychów.



Charakterystyka produktu

- bezwodna
- niskie zużycie/ duża wydajność
- przenosi duże obciążenia
- szybko twardnieje
- można doziarnić piaskiem
- niska lepkość
- dobra penetracja
- odpowiedni do aplikacji na podłoża z ogrzewaniem podłogowym

Zastosowania

- do wypełniania pęknięć w jastrychach i szczelinach pozornych
 - do klejenia listew, metalowych elementów, naturalnych i sztucznych kamieni
- do użycia na zewnątrz i wewnątrz

Aplikacja

- Dodać utwardzacz (składnik B) do żywicy (składnik A) i mieszać mieszadłem mechanicznym do uzyskania jednorodnej konsystencji.
- Czas przydatności materiału do użycia zależy od ilości utwardzacza. Przy użyciu całego utwardzacza (20 g) czas ten wynosi ok. 7 minut.
- Użyć mieszanki niezwłocznie.
- łać SCHÖNOX PGH bezpośrednio w spoiny /szczeliny i natychmiast rozprowadzić szpachelką nadmiar materiału.
- SCHÖNOX PGH można doziarnić SCHÖNOX QUARTZSAND (0,2 - 0,8 mm).
- Przy klejeniu, nakładać SCHÖNOX PGH na elementy klejone i natychmiast je łączyć.
- Jeżeli naprawiane/zamykane szczeliny mają przenosić obciążenia, należy poszerzyć szczelinę, co 20 cm naciąć poprzecznie i umieścić klips renowacyjny. Zamknąć/zalać szczelinę SCHÖNOX PGH i jeszcze świeżą, posypać z nadmiarem SCHÖNOX QUARTZSAND (0,2-0,8 mm). Nie obciążać szczeliny dopóki żywica nie będzie utwardzona.

Opakowania

- 1,0 kg puszka żywicy poliestrowej
- 20 g tuba z utwardzaczem + renowacyjne klipsy do jastrychów

Składowanie

- SCHÖNOX PGH należy przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach, chronić przed mrozem.
- Czas składowania: 1 rok (w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach).

Utylizacja

- Puste opakowania utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przy usuwaniu pozostałości produktów, ścieków i pojemników z przylegającymi resztkami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje

- Narzędzia niezwłocznie po użyciu wyczyścić SCHÖNOX FIX CLEAN.
- Utwardzony materiał może być usunięty tylko mechanicznie.

Ekologia, zdrowie i bezpieczeństwo

- Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

Informacje techniczne

- Baza: żywica poliestrowa z utwardzaczem
- Kolor: beżowy
- Gęstość: 1,5 kg/dm³
- Zużycie materiału/wydajność: ok. 1,5 kg/dm³
- Temperatura składowania: min. 0°C
- Temperatura otoczenia i podłoża podczas aplikacji: min. + 15°C
- Czas przydatności do użycia: 7 do 15 minut, w zależności od dozowania utwardzacza
- Możliwość obciążania po: 30 - 60 minutach, w zależności od dozowania utwardzacza

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.



SCHÖNOX® PGH

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stronę sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.



System zarządzania SCHÖNOX jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i 14001 przez DQS.

Sika Poland Sp. z o. o.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa/Polska

tel.: +48 22 27 28 700

e-mail: sika@pl.sika.com

www.schonox.pl

BDO 000015415