

PROMOCJA



**jesion COFFEE szcztokowana, bez
faz, lakier półmatowy -deska
barlinecka GRANDE (1-lam,
szer.18cm) dł.2,2m**

Cena: 250.00 zł
(-19%) 309.96 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty



TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Jesion COFFEE Grande - jedno pasmo na szerokości
deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych desek).
Deski trójwarstwowe, długie 2,2m

1WG000676

Deska barlinecka - z drewna jesionowego, deska barwiona na
kolor ciemnobrązowy

Duża ilość sęków.

powierzchnia szcztokowana, bez faz

Deska Barlinecka **barwiona**,
wykończona w systemie lakierowanym - **lakier półmatowy**.

Łącze wzdużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gc**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Jesion
• Jasność podłogi	Ciemne
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier półmatowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 180 x 14 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkaniaowki_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-

- Selekcja-sęki/zmienność
 - Selekcja - cechy drewna - szczegóły
 - Waga opakowania
 - Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV
 - Fazowanie krawędzi
 - Fabryczne pokrycie pow. szczegóły
 -
 - FORMAT panela drewnianego
 - Rodzaj podłogi
 - INNE UWAGI
- 13986: 2004 < 0,124 mg/m³, spełnia EN14:2005342
- sęki-dużo,d.zmienność
- ✧ - bogactwo naturalnych cech drewna; zróżnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna;zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości
- 23-25 kg
- Umiarkowana - ciemniej
- bez fazowania
- Lakier półmatowy- podkreśla naturalny charakter podłogi drewnianej i głębię jej wzornictwa (polysk 20° w skali Gardnera)
- Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej .
- szerokie-18cm, długie-220cm
- Parkiet panelowy
- Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach