


WYPRZEDAŻ



**@@@ dąb ALMOND deska
barlinecka WHITE-WASH
(przebielana,szczotkowana) MOLTI
(3-lam, szer.21cm) dł.2,2m -klasa-1**

Cena: 122.00 zł
(-29%) 170.97 zł



zamówienia telefoniczne

725-301-600

uwaga 37m2 (stan na dzień 23.08.2021)

**Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem.Towar
deficytowy !**

Ewentualnie złożenie zamówienie i poczekanie na

autoryzację.

[Tylko to wysprzedania zapasu !](#)

[Przy zakupie powyżej 8000zł \(przy przedpłacie\) -
TRANSPORT GRATIS !](#)

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier półmatowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 3-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gS
• Grubość wierzchu	3,0 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 180 x 14 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkanowki_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność

- Selekcja - cechy drewna - szczegóły
 - Waga opakowania
 - Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV
 - Fazowanie krawędzi
 - Fabryczne pokrycie pow. szczegóły
 -
 - Format panela drew.
 - Rodzaj podłogi
 - INNE UWAGI
- - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
 - 27 - 30 kg
 - Umiarkowana - ciemnieje
 - bez fazowania
 - Lakier półmatowy- podkreśla naturalny charakter podłogi drewnianej i głębię jej wzornictwa (polysk 20° w skali Gardnera)
 - Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej .
 - szerokie-18cm, długie
 - Parkiet panelowy
 - Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach