

**PROMOCJA**



**jesion MILKSHAKE lakier BIAŁY  
MATOWY -deska barlinecka  
MOLTI (3-lam, szer.21cm) dł.2,2m**

Cena: 179.00 zł  
(-20%) 222.63 zł

---





**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----



**TEL. 725-301-600,**

**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 11.05.2023** , decyduje  
kolejność zamówień

---

**Dostawa GRATIS** na terenie PL, dla  
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

---

Masz pytanie ? -->  
[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)

---

## **JESION MILKSHAKE Molti**

kolor : MLECZNY (pobielany)

powierzchnia : GŁADKA

lakier : MATOWY

---

Trzy pasma klepek na szerokości deski (przypominająca  
wyglądem tradycyjny parkiet). Deski trójwarstwowe, długie  
2,2m.

**3WG000651**

**Deska Barlinecka** - na wykończenie wykorzystano **drewno  
jesionowe**, o wyraźnym usłojeniu i niewielkimi różnicami  
odcieni. Pokryto je białym lakierem matowym uzyskując  
mleczną barwę podłogi. **Mała ilość sęków.**

**powierzchnia  
gładka** bez fazy.

Deska

Barlinecka wykończona w lakierze **-lakier biały, matowy.**

Łącze wzdłużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gc**

---

## Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Jesion
• Jasność podłogi	Jasne
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 3-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	3,0 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły )	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dęb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 207 x 14 mm ( deska długa )
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkaniaowki_deska_warstwowa.pdf">http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkaniaowki_deska_warstwowa.pdf</a>
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m <sup>2</sup> K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 ( PN-EN 14342:2005 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m <sup>3</sup> ( 0,071 ppm ) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m <sup>3</sup> , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność

- |   |   |
|---|---|
| • Selekcja - cechy drewna -<br>szczegóły          | ● - pełna gama naturalnych<br>cech budowy i właściwości<br>drewna; dowolna kolorystyka i<br>rysunek drewna; zdrowe lub<br>wypełnione sęki różnej<br>wielkości |
| • Waga opakowania                                 | 27 - 30 kg  |
| • Zmienność barw pod<br>wpływem promieniowania UV | Umiarkowana - ciemnieje   |
| • Fazowanie krawędzi                              | bez fazowania   |
| • Fabryczne pokrycie pow.<br>szczegóły            | Lakier matowy - pogłębia<br>wrażenie przytulności i ciepła (<br>połysk 5° w skali Gardnera )  |
| •   | Wymagana szczególna<br>delikatność w eksploatacji w<br>celu zachowania długotrwałej<br>estetyki warstwy bejcowanej .  |
| • FORMAT panela<br>drewnianego                    | szerokie-21cm, długie-220cm   |
| • Rodzaj podłogi                                  | Parkiet panelowy  |
| • INNE UWAGI                                      | Wyżej podane dane mają<br>charakter orientacyjny i<br>dotyczą standardowych<br>wymiarów - dokładne dane<br>podane są zawsze na<br>opakowaniach                |