

**PROMOCJA**



## ●KLEJ montażowy "MD" do MOCOWANIA listew z POLIMERU i elementów z pianki poliuretanowej

Cena: 37.95 zł

**Extra mocny KLEJ MONTAŻOWY (biały)**  
-dedykowany DO KLEJENIA listew Z POLIMERU oraz  
elementów SZTUKATERII WEWNĘTRZNEJ Z  
POLIURETANU

**Klej** przeznaczony do mocowania listew i dekorów z twardego polimeru HD lub z pianki poliuretanowej o bardzo dużej gęstości. Zapewnia mocne i trwałe wiązanie. Jest klejem **szybko schnącym**. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń na porowatych podłożach budowlanych różnego typu: tynku mineralnego, gipsu, płyty kartonowo-gipsowej, cegły, betonu, drewna i materiałów drewnopochodnych. Nie zawiera rozpuszczalników, jest bezpieczny dla elementu dekoracyjnego. Nie spływa z powierzchni pionowych i sufitu. Może niwelować niewielkie nierówności podłoża. Spoina po utwardzeniu jest wodoodporna i **nadaje się do malowania farbami**.

1 szt. (300ml) starcza **na klejenie ok. 7-8 metrów listew**

#### Sposób użycia:

Powierzchnie klejenia muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i pyłu. Przed klejeniem należy usunąć starą farbę, tapetę lub inne pokrycia ścian. Klej (po obcięciu końcówki gwintu kartusza i nakręceniu aplikatora) nanosić punktowo lub pasami na przyklejany materiał, następnie przyłożyć element do ściany lub sufitu i po dokładnym wypozyjonowaniu, silnie docisnąć do podłoża. Pełna wytrzymałość zostanie uzyskana po czasie 48 do 72 godzin. Malować dopiero po utwardzeniu się kleju (po min. 24 godz.). Nadmiar kleju przed stwardnieniem usunąć wodą.

#### Dane techniczne wg producenta :

Temperatura stosowania od +10°C do + 35°C. Odporność termiczna po utwardzeniu od -20°C do 70°C. Czas schnięcia otwartego- 15 minut. Przechowywać w temperaturze +5°C do 25°C. Chronić przed mrozem.