

**NOWOSC**



## H=10cm/3 BIAŁA lakier na --- wysoki POŁYSK (High Gloss) --- listwa przypodłogowa - 16x100mm

Cena: 29.90 zł

Listwa wysoki połysk

**BIAŁA LAKIEROWANA w wysokim połysku listwa  
przypodłogowa z twardego MDF, H=10cm /3**

lakier

wysoki połysk w kolorze bieli (kolor RAL nr 9016)

**MINIMALNE ZAMÓWIENIE (minimum  
logistyczne) to 20metrów - 8 SZT listew**

wymiary : długość 2,5m (grubość 16mm, wysokość 10cm)

posiadają frez pod ewentualne kable

**BARDZO WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA !!!**  
niejednokrotnie nie do porównania z produktami podobnymi

**ZAINWESTUJ W JAKOŚĆ !!!**  
naprawdę warto dołożyć kilka złotych i cieszyć się produktem  
z wysokiej półki

**Super efekt na który Cię stać !**

**DOPRACOWANE W KAŻDYM SZCZEGÓLE !!!**

### Technologia wykonania

- 1) pokrycie izolantem,
- 2) pokrycie wysokiej klasy farbą podkładową (poliuretanową) w kolorze białym,
- 3) pokrycie wysokiej klasy farbą wykończeniową w połysku w kolorze śnieżnej bieli (RAL 9016)

**TERAZ !** Dodatkowo od spodu zabezpieczone izolantem !

### Sposób montażu

- montaż przy użyciu kleju montażowego (zalecany klej firmy Soudal np. Soudal 100A)
- do nabycia we własnym zakresie - w marketach budowlanych,
- montaż w narożnikach wew. i zew. na zasadzie przycinania na kąt 45 stopni i licowania
- listew jedna do drugiej (efekt zdecydowanie lepszy niż jakiegokolwiek rodzaju łączniki)

---

**Zalety listew :**

- produkt gotowy w kolorze śnieżno-białym (w wysokim połysku),
- łatwe w montażu (na klej montażowy),
- wysoka twardość - odporność na uszkodzenia mechaniczne,
- nadają się doskonale jako cokoły wykończeniowe do różnego rodzaju podłóg,
- nadają wnętrzą ekskluzywny a jednocześnie przytulny charakter,

**Dostępne wysokości:**

- H=10cm ([model 10/1](#), [model 10/3](#))

## Szczegóły

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| • Wykończenie powierzchni | Wysoki połysk  |
| • Kolor listew            | BIAŁE -biel RAL9016  |
| • Wysokość listew         | Wysokie  |
| • Materiał bazowy         | MDF  |
| • Przeznaczenie           | uniwersalne  |
| • Sposób montażu          | montaż na klej montażowy,<br>narożniki cięte na kąt 45st. -<br>system bez zaślepek |
| • Grubość listew (krycie) | 16 mm  |