



H=10cm śnieżnoBIAŁA lakier półmat, listwa przypodłogowa ST.100.R5 z MDF DŁUGOŚĆ 2,44metra !

Cena: 20.28 zł

BIAŁA listwa przypodłogowa z MDF, H=10cm - SL 100 R5

lakier
półmat w kolorze śnieżnej bieli (kolor RAL nr 9003)

MINIMALNE ZAMÓWIENIE (minimum logistyczne) to 19,52metry - 8 SZT listew

wymiary :
długość **2,44m** (grubość 16mm, wysokość 10cm)
listwy od tyłu posiadają frezy ułatwiające nakładanie kleju

**BARDZO DŁUGIE LISTWY (! 2,5 metra) !!!
mniej potencjalnych szkód !**

**LAKIER BIAŁY PÓŁMATOWY !!!
super modna biel**

Technologia wykonania :

- 1) dolna krawędź **izolowana przeciwwilgociowo**,
- 2) pokrycie wysokiej klasy **farbą poliuretanową** w kolorze białym, **RAL 9003**,
- 3) podfrezowanie **na kable w dolnej części listwy**,
- 4) dodatkowe frezowania wzdłużne, w tylnej części listwy, poprawiające mocowanie do ściany

Sposób montażu

- montaż przy użyciu kleju montażowego (zalecany klej firmy SOUDAL np. SOUDAL 100A)
 - do nabycia we własnym zakresie - w marketach budowlanych,
 - montaż w narożnikach wew. i zew. na zasadzie przycinania na kąt 45 stopni i licowania
 - listew jedna do drugiej (efekt zdecydowanie lepszy niż jakiegokolwiek rodzaju łączniki)
 - Dostępny lakier do korekcji** powierzchni listew (w przypadku uszkodzenia) np. pod czas montażu (opcja - domawiany osobno).
-

Zalety listew :

- produkt gotowy w kolorze białym (**nie wymagają malowania**),
- łatwe w montażu (na klej montażowy)
- wysoka twardość - odporność na uszkodzenia mechaniczne,
- nadają się doskonale jako cokoły wykończeniowe do różnego rodzaju podłóg,
- nadają wnętrzem ekskluzywny charakter, _

Dostępne wysokości:

H=1,6cm [ćwierćwałek 16x16](#),

H=6cm [CLA.R10 mini](#), [BAS.R1](#), [BAS.R10](#),

H=7cm [BWR 70](#)

H=8cm [SL.80](#), [SL.80.R5](#), [SL.80.R10](#), [CLA.R1](#), [CLA.R5](#), [CLA.R10](#),
[CLA.R20](#), [CLA.R10E](#), [CLA.45](#), [CLA.19R1](#), [CLA.19R10](#), [SE.80](#), [NO.R1](#),
[ODS.80](#), [KR.80NP](#), [AT.80](#)

H=8cm (MDF wilgocioodporny) [CLA.R5.W](#), [SL.80.W](#),
[CLA.R10.W](#), [CLA.R20.W](#), [SL.80.R10.W](#) _

H=10cm [SL.100](#), [ST.100.R10](#), [ST.100.R5](#), [ST.100](#), [KR.100](#), [NO.45](#), [ODS.100](#)
, [AT.100](#), [LR.100](#), [WR.100](#), [LIN.100](#), [TL.100](#)

H=10cm (MDF wilgocioodporny) [KR.100.W](#), [SL.100.W](#), [ST.100.W](#),
[ST.100.R10.W](#)

H=12cm [SL.120](#), [ST.120](#), [OLP.120](#), [BWR 120](#)

H=15cm [ST.150](#), [KR.150](#), [LR.150](#), [WR.150](#), [LIN.150](#), [TL.150](#)

Szczegóły

- | | |
|---------------------------|--|
| • Odporność na wilgoć | Mało odporna |
| • Wykończenie powierzchni | Półmatowe |
| • Kolor listew | BIAŁE -biel RAL9003 |
| • Wysokość listew | Wysokie |
| • Materiał bazowy | MDF |
| • Przeznaczenie | uniwersalne |
| • Sposób montażu | montaż na klej montażowy,
narożniki cięte na kąt 45st. -
system bez zaślepek |
| • Grubość listew (krycie) | 16 mm |