

PROMOCJA



**dąb AZURE WINDOW lakier
MAT -deska barlinecka MOLTI
(3-lam, szer.21cm) dł.2,2m -klasa-1**

Cena: 168.37 zł
(-19%) 207.87 zł





zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 12.09.2022, decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

DAĄB AZURE WINDOW Molti Trzy pasma
klepek na szerokości deski (przypominająca wyglądem
tradycyjny parkiet). Deski trójwarstwowe, długie 2,2m.

3WG000639

Deska Barlinecka - na wykończenie wykorzystano **drewno
dębowe**, o jasnym zabarwieniu i wyrazistych przebarwieniach
oraz sękach drewna. **Mała ilość sęków**.

powierzchnia
gładka bez fazy.

Deska
Barlinecka wykończona w systemie lakierowanym **-lakier
matowy**.

Łącze wzdłużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gc**

Szczegóły

<ul style="list-style-type: none">• Klasa jakości• Gatunek drewna• Jasność podłogi• Fabryczne pokrycie pow.<ul style="list-style-type: none">• Twardość drewna• Wzór panela drew.• Technologia montażu	Pierwsza Dąb Średnie Lakier matowy Twarde deski 3-lam'elowe bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
<ul style="list-style-type: none">• Typ złącza/ krótki bok• Grubość wierzchu• Grubość podłogi• Na ogrzewanie podłogowe• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	klik-5gC 3,0 mm 14,0 mm Dopuszczalne TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
<ul style="list-style-type: none">• Przeznaczenie użytkowe• Właściwości antystatyczne• Wymiar elementu	Domowe, standard Brak danych 2200 x 207 x 14 mm (deska długa)
<ul style="list-style-type: none">• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkanowki__deska_warstwowa.pdf
<ul style="list-style-type: none">• Gwarancja producenta• Ilość paneli w opakowaniu• Odporność na wilgoć• Opór cieplny [R]• Klasyfikacja palności	20 lat 7 szt Brak danych ~ 0,1 m ² K/W Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
<ul style="list-style-type: none">• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
<ul style="list-style-type: none">• Selekcja-sęki/zmienność• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	sęki-mało, zmienność ● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
<ul style="list-style-type: none">• Waga opakowania• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV• Fazowanie krawędzi• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	27 - 30 kg Umiarkowana - ciemniej bez fazowania Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera)

- FORMAT panela drewnianego
- Rodzaj podłogi
- INNE UWAGI

szerokie-21cm, długie-220cm

Parkiet panelowy
Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach