

**PROMOCJA**



**dąb GRAND CANION fazowana,  
szrotkowana, olejowana -deska  
barlinecka GRANDE (1-lam,  
szer.18cm) dł.2,2m**

Cena: 265.00 zł  
(-18%) 324.72 zł

---



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----



**TEL. 725-301-600,**

**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 11.05.2023** , decyduje  
kolejność zamówień

---

**Dostawa GRATIS** na terenie PL, dla  
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

---

Masz pytanie ? -->  
[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)

---

**Dąb GRAND CANION GRANDE** Panel  
jednopasmowy. Deski trójwarstwowe, długie 2,2m, o  
rustykalnym charakterze, dodatkowo poddana zabiegom  
postarzania i szczotkowania.

**1WG000621**

**Deska Barlinecka** -z wykończeniem **drewna**  
**dębowego**- naturalna struktura drewna.

**Duża ilość sęków.**  
**deski fazowane**

Deska

Barlinecka wykończona w systemie olejowym **-olej naturalny**

Łącze wzdużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gc**

---

## Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej naturalny -OXY
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły )	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	2200 x 180 x 14 mm ( deska długa )
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkania_deska_warstwowa.pdf">http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkania_deska_warstwowa.pdf</a>
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m <sup>2</sup> K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1 ( PN-EN 14342:2005 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m <sup>3</sup> ( 0,071 ppm ) EN-

• Selekcja-sęki/zmienność	13986: 2004 < 0,124 mg/m <sup>3</sup> , spełnia EN14:2005342 sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	☼ - bogactwo naturalnych cech drewna; różnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna;zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości
• Waga opakowania	23-25 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Olej naturalny OXY - wielowarstwowe pokrycie, tworzy powierzchnię antystatyczną i ciepłą w dotyku. Łatwa do naprawy punktowej.Zapewnia wyjątkową trwałość , zalecane okresowe doolejowanie szerokie-18cm, długie-220cm
• FORMAT panela drewnianego	Parkiet panelowy
• Rodzaj podłogi	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach
• INNE UWAGI	