

PROMOCJA



**dąb IVORY fazowana,
szczotkowna, olejowana - deska
barlinecka GRANDE (1-lam,
szer.18cm) dł.2,2m**

Cena: 285.00 zł
(-20%) 354.24 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty



TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

DĄB IVORY Grande

kolor : BEŻ JASNY CIEPŁY

powierzchnia : SZCZOTKOWANA, z fugą (x4) na
krawędziach desek

olej : OLEJ BARWIONY

1WG000626

Deska Barlinecka - na wykończenie wykorzystano **drewno
dębowe**, **Duża ilość sęków**.

fazowane

czterech krawędzi każdego panela.

Struktura sło

uwydatniona przez szcztokowanie.

Deska barlinecka

barwiona, wykończona w systemie olejowym - olej naturalny

Łącze wzdłużne: BARCLICK

Łącze czołowe: 5Gc

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Jasne
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej naturalny -OXY
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	2200 x 180 x 14 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkania_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych
• Odporność na wilgoć	Brak danych

- Opór cieplny [R] ~ 0,1 m²K/W
- Klasyfikacja palności Klasa Cfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
- Emisja formaldehydu Klasa higieny E1- 0,088 mg/m³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m³, spełnia EN14:2005342
- Selekcja-sęki/zmienność sęki-wyraź., zmienność
- Selekcja - cechy drewna - szczegóły ✨ - bogactwo naturalnych cech drewna; różnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości
- Waga opakowania 23-25 kg
- Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV Umiarkowana - ciemniej
- Fazowanie krawędzi 4-stronna mikrofaza
- Fabryczne pokrycie pow. szczegóły Olej naturalny OXY - wielowarstwowe pokrycie, tworzy powierzchnię antystatyczną i ciepłą w dotyku. Łatwa do naprawy punktowej. Zapewnia wyjątkową trwałość , zalecane okresowe doolejowanie
- Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej . szerokie-18cm, długie-220cm
- FORMAT panela drewnianego
- Rodzaj podłogi Parkiet panelowy
- INNE UWAGI Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach