

PROMOCJA



**@ dąb CALVADOS fazowana,
szrotkowana, olejowana - deska
barlinecka GRANDE (1-lam,
szer.18cm) dł.2,2m**

Cena: 243.00 zł
(-21%) 307.50 zł

zamówienia telefoniczne, zapytania



tel. 725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 19.11.2021, decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

**DĄB CALVADOS Grande - wersja
DŁUGA 2,2metra**

1WG000622

Deska Barlinecka - na wykończenie wykorzystano **drewno
dębowe**, **Duża ilość sęków.**
Charakterystyczne designerskie spęknięcia dla CALVADOS.

fazowane
czterech krawędzi każdego panela.

Struktura słoii

uwydatniona przez [szrotkowanie](#).

Deska Barlinecka
wykończona w systemie olejowym - [olej naturalny](#)

Łącze wzdużne: [BARCLICK](#)

Łącze czołowe: [5Gc](#)

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej naturalny -OXY
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	2,5 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	2200 x 180 x 14 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkania_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088

	mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-wyraź., zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	☼ - bogactwo naturalnych cech drewna; różnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości
• Waga opakowania	23-25 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Olej naturalny OXY - wielowarstwowe pokrycie, tworzy powierzchnię antystatyczną i ciepłą w dotyku. Łatwa do naprawy punktowej. Zapewnia wyjątkową trwałość, zalecane okresowe doolejowanie
• Format panela drew.	szerokie-18cm, długie
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach