

PROMOCJA



dąb SUNNY olejowany -deska barlinecka MOLTI (3-lam, szer.21cm) dł.2,2m -klasa-1

Cena: 178.00 zł
(-19%) 220.17 zł





zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty



TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb SUNNY MOLTI Panele o wzorze klepki.
Deski trójwarstwowe, długie 2,2m, pokryte naturalnym olejem.
Zróżnicowany i wyrazisty rysunek słoii, z niedużymi,
zdrowymi sękami.

3WG000640

Deska Barlinecka -z wykończeniem **drewna**
dębowego- naturalna struktura drewna.

Mała ilość sęków.
powierzchnia gładka bez
fazy.

Deska Barlinecka
wykończona w systemie olejowym - **olej naturalny**

Łącze wzdłużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gc**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej naturalny -OXY
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 3-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	3,0 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	2200 x 207 x 14 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkaniewki__deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	27 - 30 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Fazowanie krawędzi | bez fazowania |
| • Fabryczne pokrycie pow. szczegóły | Olej naturalny OXY - wielowarstwowe pokrycie, tworzy powierzchnię antystatyczną i ciepłą w dotyku. Łatwa do naprawy punktowej.Zapewnia wyjątkową trwałość , zalecane okresowe doolejowanie szerokie-21cm, długie-220cm |
| • FORMAT panela drewnianego | Parkiet panelowy |
| • Rodzaj podłogi | Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach |
| • INNE UWAGI | |