PROMOCJA



pod panele WINYLOWE na KLIK, podkład (mata kwarcowa z anti-slip), gr.1,5mm - WINEO Silent COMFORT

Cena: 29.00 zł
(-**17%**) 34.95 zł

SPRZEDAJEMY TYLKO :

- **ORYGINALNY** TOWAR
- **GATUNKU PIERWSZEGO !!** (nie sprzedajemy towaru ciętego z metra tj. rolek różnej długości !!!)

produkt na stanie

zamówienia telefoniczne : **725-301-600**

Podkład "silentCOMFORT" (ciężki, gęsty) pod panele WINYLOWE w WERSJI NA KLIK . Podklad specjalnie zaprojektowany do wszystkich paneli winylowych na klik.

Grubość podkładu 1,5mm.
Podkład posiada funkcę antislip (po odklejeniu wierzchniej foli zabezpieczającej)
- "antypoślizg" - zalecaną przy panelach winylowych na klik czyli układanych na podkładzie

Uwaga !
Panele winylowe w wersji na za trzask muszą być układane na podkładzie (nie można ich montować bezpośrednio na posadce, a sama posadzka powinna być równa). **Podkład jest elementem obligatoryjnym**, aby ułożyć podłogę **z paneli winylowych łączonych "na klik" tj. układanych bezklejowo.**

Mata Wineo silentCOMFORT to elastyczny materiał podkładowy wykonany z surowców naturalnych oraz żywic poliuretanowych (wykonany w około 90% z naturalnych surowców).
SilentCOMFORT to najwyższej klasy podkład wyciszający, w połączeniu **z którym panele winylowe** stają się **jeszcze cichsze** (optymalizacja wytłumienia dźwięku kroków w pomieszczeniu).
Podkład pod panele winylowe SilentCOMFORT pełni, ponad to, ważną rolę **stabilizacyjną i antypoślizgową !**

Po jego rozwinięciu, a przed ułożeniem paneli, **odklejamy znajdującą się na nim folię zabezpieczającą** uzyskując czystą, lekko lepiącą, tępą powierzchnię. Takie podłoże jest idealne do układania paneli winylowych.

Podkład pod panele winylowe Wineo to również **doskonały materiał podkładowy na posadzki z ogrzewaniem podłogowym** - opór cieplny tego podkładu to zaledwie R = 0,01 m2*K/ W.

Podkład ten jest w tym zakresie bezkonkurencyjny.

Pozostałe zalety tego podkładu:

- wyrównanie drobnych różnic wysokości posadzki,
- podniesienie komfortu chodzenia po podłodze,

Mata silentCOMFORT jest zalecana do:

- montażu na podłożach jastrychowych,
- montażu na istniejących podłożach, takich jak (np. podłogi drewniane itp.).
- montażu na powierzchniach promocyjnych/targowych (np. wydzielonych powierzchniach sprzedażowych w centrach handlowych czy hipermarketach itp.) !

Szczegóły

• Grubość	1,5 mm
• Opór cieplny [R]:	Idealny na ogrzewanie
• poprawa akustyki [+]	Dobra
• poprawa akustyki (szczegóły)	ΔLw=14dB (IS) -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami, wyciszenie w dół)
• Opór cieplny [R] (szczegóły):	0,01 m²xK/W
Zastosowanie główne	pod panele winylowe
Zastosowanie alternatyw.	pod panele