PROMOCJA



CLM1405 dąb STARY jasno-szary - panele podłogowe Quick-step podłogi laminowane CLASSIC

Cena: 99.95 zł

Ile **metrów** chcesz kupić ? **73 m2 ?**

--> jesteś **do przodu 1022zł** (73x14zł) zgarniając od nas w gratisie oryginalny podkład

























Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację**.

Dostępność na **29.01.2024** - duża ilość

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od wartości 2500zł

Masz **pytanie ? -->**
laminat@wnetrzazklasa.pl

CLM1405 Dąb stary jasno-szary, wzór deskowy, panele **CLASSIC** QuickStep

Co charakteryzuje laminowane panele podłogowe z kolekcji Quick-Step Classic ?

- bardzo dobry stosunek cena/jakość,
- tradycyjne panele **bez fugi** w kształcie litery "V" (nr katalogowe zaczynające się od **CL**),
- tradycyjne panele bez fug, **z wyraźniej zaznaczonymi granicami** między panelami podłogowymi (nr katalogowe zaczynające się od **CLM**),
- występowanie wzorów w wersji: 1-lamelowej (tzw. pełna deska), 2-lamelowej (pół deska) oraz 3-lamelowej (klepki),
- zmiana grubości płyty zapewnia panelom odporność na zachlapanie = możliwość instalacji np. w kuchni
- 20-letnia gwarancja producenta,

Dodatkowe zalety i argumenty przemawiające na korzyść podłóg Quick-Step ?

- ogrzewanie podłogowe : TAK, wszystkie panele Quick-Step nadają się do układania na ogrzewanie podłogowe,
- antystatyczność : TAK, wszystkie podłogi Quick-Step nie przyciągają kurzu, łatwo je czyścić nawet w rowkach na łączeniach paneli z fazą. Są dzięki temu higieniczne a dodatkowo zapobiegają nieprzyjemnym wyładowaniom elektrostatycznym,
- antypoślizgowość (klasa R9) : TAK, wszystkie panele podłogowe Quick-Step posiadają atest ,

- listwy w kolorze podłogi - każda podłoga Quick-step ma dedykowane, idelanie dopasowane kolorystycznie różnego typu listwy i profile podłogowe. Listwy są laminowane (nie plastkowe), na które producnet udziela gwarancje taką samą jak na podłogę, listwy docinamy w narożnikach pod kątem 45

stopni,

- odporność na działanie promieni UV - gwarancja trwałych kolorów oraz pewność, że po latach podłoga nie odbarwi się w miejscowo i nie będzie widocznych różnic między powierzchnią narażoną na działanie promieni słonecznych a resztą podłogi,
- bardzo niska emisja formaldehydu,
- trudnopalność, odporność na żar papierosa i zaplamienia,
- zwiększona odporność na zarysowania (SCRATCH GUARD),

Łatwość montażu – dziecinnie prosty montaż :

Dzięki opatentowanemu systemowi Uniclick panele Quick-Step jest łatwo położyć. Można ją zamontować na "zatrzask", bez użycia kleju - jest to niezwykle łatwe i bardzo szybkie.
Jak to działa ? Uniclick to jeden system, ale kilka praktycznych metod montażu.

Metoda 1 : "klikanie" pod kątem - obrócić i zatrzasnąć

Metoda 2 : "dobijanie" na płasko - wsuwanie w poziomie przy użyciu klocka montażowego

Metoda nr 2 jest bardzo przydatna w przypadku nieporęcznych zakamarków.
W odróżnieniu odwiększości innych systemów, panele z systemem Uniclic® mogą być także łączone w poziomie.
Ma to ogromne znaczenie przy montażu ostatniego rzędu paneli i w miejscach,
gdzie trudne lub niemożliwe jest "klikanie" pod kątem (na przykład pod ościeżnicami drzwi lub elementami grzewczymi).

Metoda 3 : dosunąć i zatrzasnąć (metoda opracowana dla rodziny produktów Exquisa)

Nie zapomnij o podkładzie pod panele !
Po co go stosujemy ?
1) aby zapobiec uciążliwym hałasom (podkład ma decydujące znaczenie w pochłanianiu dźwięków),
2) aby usunąć drobne nierówności podłoża (podkład pomoże nam zniwelować drobne nierówności podłoża)

DLACZEGO POWINIENEŚ WYBRAĆ PODKŁAD QUICK-STEPa ?

1) korzystasz z rozwiązań Quick-Step, które zostały specjalnie opracowane i przetestowane z panelami podłogowymi Quick-Step
(stosujesz właściwe produkty i masz pewność, że zachowujesz gwarancję oferowaną przez Quick-Step),
2) możliwość stosowania na ogrzewanie podłogowe (wybrane typy podkładów są przetestowane pod kątem stosowania na ogrzewanie podłogowe wodne),
3) podkłady QuickStep cechują się najwyższą jakością i przez wiele lat zachowują początkową grubość. A to oznacza, że wciąż wygłuszają takie dźwięki jak stukanie butów na obcasie. Stopień tłumienia dźwięku i typ tłumienia jest różny w zależności od rodzaju wybranego podkładu marki Quickstep,
4) podkład pod panele Quickstep to „dwa w jednym" (**jest zintegorowany z folią paroizolacyjną**), skraca o połowę czas przygotowywania pomieszczenia do montażu podłogi.
Folia przeciwwilgociowa i odporna na działanie wilgoci (DPM) z paskiem klejącym stanowi już integralną część podkładu wyrównującego. Pozwoli Wam to zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.
5)Gładka powierzchnia podkładu gwarantuje, że nie dostanie się on pomiędzy pióro i wpust paneli podczas montażu podłogi.
Ponadto wszystkie podkłady pod panele Quickstep oferują stabilną podstawę, chroniącą system zatrzaskowy Uniclic.

Markowa jakość Quick-Step – o producencie :
Quick-Step to ceniona marka belgijskiej firmy Unilin BVBA istniejącej od 1960 roku, specjalizujące się w produkcji wysokogatunkowych pokryć podłogowych.
Wymyślanie i wdrażanie nowatorskich technologii i rozwiązań, to cecha towarzysząca tej firmie od momentu opracowania w 1989 roku systemu produkcji paneli laminowanych, w którym dziś wytwarzane są prawie wszystkie panele podłogowe na świecie (system **DPL**).
W roku 1996 Qucik-step przedstawił pierwszy system **bezklejowego łączenia paneli** (patent). Dziś nie ma już paneli łączonych klejem. Inni producenci paneli stosują łącze bezklejowe w oparciu o licencje, których do połowy roku 2008 właściciel marki Quick-Step udzielił aż 99. Oryginalny system łączący Quick-Step Uniclic jest jednak tylko jeden.
Producent paneli Quick-step co roku wprowadza innowacje, oto tylko nieliczne z nich:
W 2004 roku panele Quick-Step zostają wzbogacone o **właściwości antystatyczne** (patent) – podłoga nie przyciąga kurzu a jego usunięcie jest łatwe.
W 2006 roku pojawia się technologia Quick-Step INCIZO (patent) pozwalająca z jednej listwy wykonać różne profile wykończeniowe. Klienci otrzymują uniwersalną listwę, która po za zastosowaniem jako dylatacyjna, zakończeniowa czy

przejściowa może też być od 2011 roku częścią profilu schodowego.
W 2007 roku Quick-Step prezentuje **panele do łazienek** (patent). Prawidłowo zainstalowane i utrzymywane, panele podłogowe z kolekcji nazwanej „Lagune", wytrzymają w pomieszczeniu wilgotnym 10lat – stanowią cieplejszą i ładniejszą alternatywę dla płytek.

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC4 /32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	bez v fugi na łączeniach
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	--Tradycyjne deski bez fug na krawędziach
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1200 x 190 x 8mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.quick-step.com/europe/pl/pl/warranty.aspx
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	średnio odporna
• Opór cieplny [R]	0,055 m²K/W wg ISO 8302
• Antypoślizgowość	Klasa DS (wg EN 13893)
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 13329	Brak danych
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 13329 klasa 34	Brak danych
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1 wg EN 14041
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane