

PROMOCJA



**% dąb NATURALNY, fazowana,
olejowana UV -deska barlinecka
GRANDE (1-lam, szer.18cm) dł.1,8m
-klasa-1**

Cena: 236.00 zł
(-22%) 301.07 zł

zamówienia telefoniczne, zapytania



tel. 725-301-600



UWAGA!!

OBNIŻAMY CENY NA NOWY ROK

ZADZWOŃ, ZAPYTAJ O

OSTATECZNA CENA

725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb naturalny fazowany- Panel jednopasmowy.
Deski trójwarstwowe, długie 1,8m.

Opis:

Dąb Naturalny

Rodzaj wykończenia warstwy wierzchniej: **olej UV (jak
Delicious)**

Fazowanie: **faza na wszystkich bokach (czterostronna)**

Szczotkowanie: **bez szczotkowania (gładka powierzchnia)**

Wymiary: **dł.1800 x szer.180 x gr. 14 mm**

Selekcja FAMILY - co oznacza **małą ilość naturalnych cech**

drewna - zdrowe i zaszpachlowane sęki o niewielkiej

średnicy

Łącze wzdłużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gc**

Szczegóły

<ul style="list-style-type: none">• Klasa jakości• Gatunek drewna• Jasność podłogi• Fabryczne pokrycie pow.• Twardość drewna• Wzór panela drew.• Technologia montażu	Pierwsza Dąb Średnie Olej -UV Twarde deski 1-lam'elowe bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
<ul style="list-style-type: none">• Typ złącza/ krótki bok• Grubość wierzchu• Grubość podłogi• Na ogrzewanie podłogowe• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	klik-5gC 2,5mm (lico) / 14mm (całość) 14,0 mm Dopuszczalne TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
<ul style="list-style-type: none">• Przeznaczenie użytkowe• Właściwości antystatyczne• Wymiar elementu	Domowe, standard Brak danych 1800 x 180 x 14 mm (deska średnia)
<ul style="list-style-type: none">• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkanowki__deska_warstwowa.pdf
<ul style="list-style-type: none">• Gwarancja producenta• Ilość paneli w opakowaniu• Odporność na wilgoć• Opór cieplny [R]• Klasyfikacja palności	20 lat 7 szt Brak danych brak danych Klasa Cfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
<ul style="list-style-type: none">• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
<ul style="list-style-type: none">• Selekcja-sęki/zmienność• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	sęki-mało, zmienność ● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
<ul style="list-style-type: none">• Waga opakowania• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV• Fazowanie krawędzi• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	22 kg Umiarkowana - ciemniej 4-stronna mikrofaza Olej - wielowarstwowe pokrycie, utwardzalne promieniami UV, ekspozuje

- FORMAT panela drewnianego
- Rodzaj podłogi
- INNE UWAGI

naturalność drewna. Tworzy powierzchnię antystatyczną i ciepłą w dotyku. Łatwa do naprawy punktowej. Zapewnia wyjątkową trwałość, wymaga okresowego olejowania szerokie-18cm, długie-220cm

Parkiet panelowy
Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach