

**PROMOCJA**



**^^ dąb CAPPUCCINO 4x fuga,  
szrotkowany, lakier MAT - deska  
GRANDE (1-lam,18cm) dł.1,8m  
-klasa-1 -2021\_06\_J**

Cena: 195.00 zł  
(-28%) 269.37 zł

**tylko do wyczerpania zapasu, deski długie 1,8m !**

---

**zamówienia telefoniczne, zapytania**



tel. 725-301-600

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 15.10.2021**, decyduje  
kolejność zamówień

---

**Dostawa GRATIS** na terenie PL, dla  
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

---

**Masz pytanie ? -->**  
**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

kolor : **BIAŁO-KREMOWY**, bejca jak **Cappucino**  
powierzchnia : **SZCZOTKOWANA**, z fugą (x4) na  
krawędziach desek  
lakier : **MATOWY**

### **Szczegóły**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| • Klasa jakości           | Pierwsza   |
| • Gatunek drewna          | Dąb  |
| • Jasność podłogi         | Średnie  |
| • Fabryczne pokrycie pow. | Lakier matowy  |
| • Twardość drewna         | Twarde   |
| • Wzór panela dREW.       | deski 1-lam'elowe                                      |
| • Technologia montażu     | bezklejowy - deski łączone "na<br>klik" - układane "na |

	plywajaco" na podkladzie albo przez klejenie spodu desek bezposrednio do podloza
• Typ zlacza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	2,5 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie plywajacym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1800 x 180 x 14 mm ( deska średnia )
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkaniaowki_deska_warstwowa.pdf">http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkaniaowki_deska_warstwowa.pdf</a>
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	brak danych
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 ( PN-EN 14342:2005 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m <sup>3</sup> ( 0,071 ppm ) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m <sup>3</sup> , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-śred,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	○ - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień
• Waga opakowania	22 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła ( połysk 5° w skali Gardnera )
•	Wymagana szczególnie delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej .
• Format panela drew.	szerokie-18cm, długie
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy

• INNE UWAGI

Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach