

PROMOCJA



**jesion HAZELNUT 4x fuga,
szcztokowany, olej naturalny - deska
barlinecka GRANDE (1-lam,
szer.18cm) dł.2,2m**

Cena: 249.00 zł
(-19%) 307.50 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty



TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Jesion HAZELNUT GRANDE

kolor : BRAZOWY

powierzchnia : SZCZOTKOWANA, z fugą (x4) na
krawędziach desek

olej : OLEJ NATURALNY

Panele o wzorze deski. Deski trójwarstwowe, długie 2,2m,
o ciemnobrązowych odcieniach o wyraźnej strukturze drewna.

1WG000632

Deska Barlinecka -z wykończeniem **drewna dębowego**- naturalna struktura drewna pogłębiona szrotkowaniem o fazowanych krawędziach.

Duża ilość sęków.

powierzchnia szrotkowana, z mikrofugą (x4) na krawędziach desek (z ściętymi krawędziami).

Deska Barlinecka
wykończona w systemie olejowym - naturalny **olej barwiony**.

Łącze wzdłużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gc**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Ciemne
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej naturalny -OXY
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 180 x 14 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkania_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych

<ul style="list-style-type: none">• Odporność na wilgoć• Opór cieplny [R]• Klasyfikacja palności	Brak danych ~ 0,1 m ² K/W Klasa Cfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
<ul style="list-style-type: none">• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
<ul style="list-style-type: none">• Selekcja-sęki/zmienność• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	sęki-dużo,d.zmienność ✪ - bogactwo naturalnych cech drewna; zróżnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna;zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości
<ul style="list-style-type: none">• Waga opakowania• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV• Fazowanie krawędzi• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	23-25 kg Umiarkowana - ciemniej 4-stronna mikrofaza Olej - wielowarstwowe pokrycie, utwardzalne promieniami UV, ekspozuje naturalność drewna. Tworzy powierzchnię antystatyczną i ciepłą w dotyku. Łatwa do naprawy punktowej.Zapewnia wyjątkową trwałość , wymaga okresowego olejowania
<ul style="list-style-type: none">• FORMAT panela drewnianego• Rodzaj podłogi• INNE UWAGI	szerokie-18cm, długie-220cm Parkiet panelowy Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach