

**PROMOCJA**



**dąb BISCUITS 4x fuga,  
szczotkowany, olej naturalny - deska  
barlinecka GRANDE (1-lam,  
szer.18cm) dł.2,2m**

Cena: 260.00 zł  
(-19%) 321.03 zł

---



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 11.05.2023**, decyduje  
kolejność zamówień

---

**Dostawa GRATIS** na terenie PL, dla  
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

---

Masz pytanie ? -->  
[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)

---

## Dąb BISCUITS Grande

kolor : BEŻ BIAŁY

powierzchnia : SZCZOTKOWANA, z fugą (x4) na  
krawędziach desek

olej : OLEJ NATURALNY

---

Panel 1-pasmowy. Deski trójwarstwowe, długie 2,2m, w  
odcieniach białego beżu.

**1WG000630**

Deska Barlinecka -z wykończeniem **drewna**  
**dębowego-** naturalna struktura drewna pogłębiona  
szcztokowaniem.

**Średnia ilość sęków.**

**powierzchnia**  
**szcztokowana, z fugą (x4) na krawędziach desek.**

Deska  
Barlinecka wykończona w systemie olejowym **-olej**  
**barwiony.**

Łącze wzdłużne: BARCLICK

Łącze czołowe: 5Gc

---

## Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Jasne
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej naturalny -OXY
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Wymiar elementu	2200 x 180 x 14 mm ( deska długa )
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkanowki_deska_warstwowa.pdf">http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkanowki_deska_warstwowa.pdf</a>
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m <sup>2</sup> K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1 ( PN-EN 14342:2005 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m <sup>3</sup> ( 0,071 ppm ) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m <sup>3</sup> , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-śred,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	○ - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie

- Waga opakowania
- Fazowanie krawędzi
- Fabryczne pokrycie pow. szczegóły

- FORMAT panela drewnianego
- Rodzaj podłogi
- INNE UWAGI

różnorodnych naturalnych przebarwień  
23-25 kg  
4-stronna mikrofaza  
Olej - wielowarstwowe pokrycie, utwardzalne promieniami UV, eksponuje naturalność drewna. Tworzy powierzchnię antystatyczną i ciepłą w dotyku. Łatwa do naprawy punktowej. Zapewnia wyjątkową trwałość, wymaga okresowego olejowania szerokie-18cm, długie-220cm

Parkiet panelowy  
Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach