

PROMOCJA



**% dąb RAISINS ale deska
NIE-SZCZOTKOWANA (gładka),
fazowana, lakier MAT - GRANDE
(1-lam, 18cm) dł.1,8m**

Cena: 229.00 zł
(-18%) 280.01 zł

zamówienia telefoniczne, zapytania



tel. 725-301-600

UWAGA!!

OBNIŻAMY CENY NA NOWY ROK

ZADZWOŃ, ZAPYTAJ O

OSTATECZNA CENĘ

725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023, decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
[**drewno@wnetrzazklasa.pl**](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)

Deska barlinecka
RAISINS ale "BEZ SZCZOTKOWANEJ
POWIERZCHNI" - czyli **powierzchnia GŁADKA**
RAISINS to selekcja Rustykalna (tzw. Country)

Panel jednopasmowy. Deski trójwarstwowe, długie 1,8m

WYMIARY: 1800 x 180 x 14 mm (deska średnia)

**Kolorystycznie deska taka sama jak deska RAISINS (patrz
kod towaru: 003213)**

Selekcja COUNTRY - co oznacza dużą ilość naturalnych

cech drewna - dowolna kolorystyka, zdrowe i

zaspachlowane sęki o większej średnicy niż w klasie

Family, występowanie bielu na krawędziach.

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1800 x 180 x 14 mm (deska średnia)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkaniaowki__deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	brak danych
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	☼ - bogactwo naturalnych cech drewna; zróżnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna;zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości
• Waga opakowania	25 kg

- | | |
|--|---|
| • Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV | Umiarkowana - ciemnieje |
| • Fazowanie krawędzi | 4-stronna mikrofaza |
| • Fabryczne pokrycie pow. szczegóły | Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera)
szerokie-18cm, długie-220cm |
| • FORMAT panela drewnianego | |
| • Rodzaj podłogi | Parkiet panelowy |
| • INNE UWAGI | Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach |