

PROMOCJA



3mm PROFESJONALNY podkład pod panele WYCISZAJĄCY, OGRZEWANIE - mistrz ! soundPROTECT PROFI

Cena: 32.00 zł
(-29%) 44.95 zł



NEXT BIZNES DAY - produkt na stanie

SPRZEDAJEMY TYLKO :

- **ORYGINALNY TOWAR**
- **GATUNKU PIERWSZEGO !!** (nie sprzedajemy)

towaru ciętego z metra tj. rolek różnej długości !!!)

Mata wyciszająca wineo soundPROTECT PROFIL 3 mm

wineo soundPROTECT Profi - pakowany po 5,5 m²

Wineo soundPROTECT Profi - grubość 3mm

- porządny podkład wyciszający pod podłogi panelowe

**BARDZO CIĘŻKI, GĘSTY PODKŁAD,
REWELACYJNIE WYCISZAJĄCY WSZELKI ODGŁOS
PANELOWY**

Podkład **bardzo dobrze wycisza panele (-31% w pomieszczeniu)**

pod **PANELE I PARKIET PANELOWY** (do wszystkich podłóg twardej, układanych na podkładzie)

idealny na ogrzewanie podłogowe

(opór cieplny tylko $R=0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$!!!)

grubość **3mm**,

materiał: ecuran (bio-poliuretan),

mata poliuretanowo-mineralna, która składa się w 90% z surowców odnawialnych i jest zrównoważonym rozwiązaniem w dziedzinie izolacji akustycznej i podkładów. Oprócz wypełniaczy mineralnych zastosowany jest tutaj olej rzepakowy i olej rycynowy – oleje przyjazne dla środowiska i nieszkodliwe dla zdrowia. Trwała ochrona środowiska i komfortowa akustyka pomieszczeń.

> NAJWYŻSZA PÓŁKA <

**> ZAINWESTUJ W CODZIENNY KOMFORT CICHEJ
PODŁOGI PANELOWEJ<**

*posiada wyjątkowe właściwości tłumienia kroków
(cicho w pomieszczeniu w którym chodzimy)*

Tłumienie kroków RWS (dudnienie) 31%;

*Tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami) ΔL w
=20 dB*

OPIS SZCZEGÓŁOWY:

1 pełna rolka = 1 x 5,5 m = 5,5 m², waga ok. 15kg

- pod panele podłogowe (drewniane i laminaty),

- **idealny na się na ogrzewanie podłogowe,**

- wytłumia odgłosy chodzenia (panele są zdecydowanie

cichsze, redukcja odgłosu pukania),

Podkład układamy w taki sposób w jaki rozwija się z rolki !

(w przypadku tego podkładu - [folią do góry](#) - [w stronę paneli](#))

MOŻNA DOKUPIĆ

- profesjonalną taśmę montażową - do sklejania sąsiednich pasów podkładu

1 rolka taśmy powinna starczyć na ok.50m² podkładu

(patrz poniżej)

ATUTY:

- szybkie, energooszczędne rozprowadzenie ciepła
- idealne zastosowanie na ogrzewanie podłogowe
- żywotność min.30 lat
- certyfikowana wytrzymałość
- doskonała redukcja hałasu
- wyprodukowana z ecuran
- wykonana z trwałego surowca
- bez chloru, środków zmiękczających oraz rozpuszczalników

INSTRUKCJA INSTALACJI:

- rozwiń wzdłuż ściany pierwszy rząd podkładu najlepiej prostopadle do kierunku układania podłogi,
- podkłady włókniną do dołu (błyszcząca folią do góry),
- rozłóż kolejny rząd podkładu obok pierwszego,
- upewnij się, że podkład jest szczelnie dopasowany (nie pozostawiaj żadnych luk) i czysty,
- najlepiej sklej połączenia pasów podkładu taśmą ALU TAPE,

Szczegóły

- Waga opakowania 15 kg
- Grubość 3,0 mm
- Opór cieplny [R]: Idealany na ogrzewanie
- poprawa akustyki [+] Najlepsza
- poprawa akustyki (szczegóły) RWS 31% -tłumienie kroków (wyciszenie „stukania” w naszym pomieszczeniu) ; $\Delta L_w=20\text{dB (IS)}$ -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętami, wyciszenie w dół)
- Opór cieplny [R] (szczegóły): $0,01 \text{ m}^2 \text{ K / W}$
- Przeznaczenie główne pod panele
- Przeznaczenie alternatyw. pod parkiet panelowy