

**PROMOCJA**



## ●H=12cm ELASTYCZNA listwa przypodłogowa z miękkiego polimeru - DO MALOWANIA - MD358 F

Cena: 124.43 zł

### MD358F FLEX NIEZWYKLE **ELASTYCZNE** LISTWY PRZYPODŁOGOWE !!!

#### **KOLEKCJA ELITE**

**Białe** elastyczne listwy przypodłogowe dostosowane **pod malowanie** z miękkiego polimeru, do zamontowania na cylindrycznych płaszczyznach (proponujemy malowanie tylko farbą na bazie wodnej)

Listwy są elastycznym profilem dekoracyjnym dla wykończenia zwieńczenia ścian z podłogą na powierzchniach obłych. Zapewnia to wyjątkowo elastyczna struktura materiału. Paleta różnorodnych kształtów (wysokości i grubości) listew umożliwia dopasowanie ich do każdej podłogi.

**WYMIAR: 200 x 11,7 x 1,4cm**

**MATERIAŁ ODPORNY NA WILGOĆ**

---

[Produkty wspomagające montaż listew \(wymagane dodatkowe zamówienie\):](#)

-**MASA ELASTYCZNA do przyklejenia listew** do ścian, 1szt. starcza na ok. 8 m.b. listew, i **do połączeń** między sąsiednimi elementami dekoracyjnymi; **Dylatacje nie mniejsze niż 1-2 mm**; opakowanie starcza na ok.25- 50 m.b. w zależności przekroju stosowanych listew. Dokładne wyklejenie styków profili, zapewnia w konsekwencji, uzyskanie niewidocznych połączeń między listwami. klej powinien być przechowywany i używany w temperaturach dodatnich )

[Własności miękkiego polimeru :](#)

- - odporność na wilgoć
- - łatwość w montażu
- - wyjątkowa elastyczność i odporność na oddziaływanie mechaniczne
-

- po przyklejeniu wskazane jest przemaalowanie farbami akrylowymi, silikonowymi oraz silikatowymi ( tylko na rozpuszczalnikach wodnych)

LISTWA PODŁOGOWA **MD358 Flex** POLECANA ZWŁASZCZA DO  
WNĘTRZ NA POWIERZCHNIE ZAOBLONE (CYLINDRYCZNE)

(możliwość malowania każdą farbą na bazie wodnej)

**Poglądowe zdjęcie listew z polimeru - inny model**

## Szczegóły

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| • Odporność na wilgoć     | Wodoodporna   |
| • Wykończenie powierzchni | Matowe  |
| • Kolor listew            | inne BIAŁE  |
| • Wysokość listew         | Bardzo wysokie  |
| • Materiał bazowy         | polimer ELASTYCZNY  |
| • Przeznaczenie           | uniwersalne   |
| • Sposób montażu          | montaż na masę elastyczną,<br>narożniki cięte na kąt 45st. -<br>system bez zaślepek |
| • Grubość listew (krycie) | 15 mm   |