

PROMOCJA



**NO LIMITS - PASSION dąb
cottage 1R SZARY OLEJ
SZCZOTKOWANY 4mV; gr.15mm
(wierzch-7mm) -klasa 1- Balticwood**

Cena: 304.00 zł
(-19%) 375.15 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 - ilość
deficytowa, decyduje kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 5000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

ORYGINALNA podłoga Balticwood

Dąb PASSION z kolekcji **NO LIMITS (extra gruba warstwa użytkowa)**

(PASSION dąb cottage 1R szary OLEJ eco
SZCZOTKOWANY 1090/148/6,6/14,6 4mV T&G)

WC-1ALB2-SO7-BC1

kolekcja : NO LIMITS

Deska trójwarstwowa z drewna dębowego

grubość warstwy użytkowej : 6,6mm !!!

grubość całej deski : 14,6mm

wykończenie powierzchni :

powierzchnia **SZCZOTKOWANA**; pokrycie **OLEJ szary eco**,

4- stronna mikro fuga na krawędziach desek (4mV)

klasa : **pierwsza**

wzór : **1-lamelowy (1R, inaczej 1-pasmowy)**,

format : **wąska deska krótka - mini SIZE (szer.14,8cm, dł. 1,09m)**,

montaż : **wyłącznie przez klejenie do podłoża spodu desek, w systemie pióro-wpust**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej zabarwiony
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	łączenie na pióro-wpust i klejenie do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klej-posadzka, pióro-wpust
• Grubość wierzchu	6,6mm (lico) / 15mm (całość)
• Grubość podłogi	14,6 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tylko po przyklejeniu desek do podłoża. Tylko na ogrzew. wod. działające na całej pow. podłogi
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1090 x 148 x 14,6 mm (deska wąska krótka)
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty

- Gwarancja producenta powyżej 25 lat
- Ilość paneli w opakowaniu 8 szt
- Odporność na wilgoć Mało odporna
- Klasyfikacja palności Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
- Emisja formaldehydu Klasa higieny E1 (PN- EN 14342 : 2005)
- Selekcja-sęki/zmienność sęki-dużo,d.zmienność
- Selekcja - cechy drewna - szczegóły ○ - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień
- Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV Umiarkowana - ciemniej
- Fazowanie krawędzi 4-stronna mikrofaza
- Fabryczne pokrycie pow. Olej bezbarwny UV; powierzchnia szczotkowana z 4-stronną V- mikro fugą
- BARWA PRODUKTU Powierzchnię cechuje charakterystyczne dla dębu biel i duże sęki. Struktura drewna wyraźnie zaznaczona dzięki. Podłoga odznacza się umiarkowaną zmiennością odcieni między deskami wąskie-13cm, długie-110cm
- FORMAT panela drewnianego
- Rodzaj podłogi Parkiet panelowy
- INNE UWAGI Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach