

WYPRZEDAŻ



**@@@ dąb POPIELATY/
MARZIPAN MUFFIN
szczot.,matowy -deska barlinecka
MOLTI (3-lam, szer.21cm) dł.2,2m
-klasa-1**

Cena: 122.00 zł
(-33%) 183.27 zł



zamówienia telefoniczne

725-301-600

uwaga ostatnie 60m2 (stan na dzień 23.08.2021)
Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem.Towar
deficytowy !

Ewentualnie złożenie zamówienie i oczekiwanie na autoryzację.

[Tylko to wysprzedania zapasu !](#)

transport GRATIS od 8000zł (przy przedpłacie)

kolor : POPIEL / MARZIPAN MUFFIN

powierzchnia : SZCZOTKOWANA

lakier : MATOWY

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Jasne
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 3-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-SEGER
• Grubość wierzchu	3,0 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 207 x 14 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkanowki_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342

- | | |
|--|--|
| • Selekcja-sęki/zmienność | sęki-mało, zmienność |
| • Selekcja - cechy drewna - szczegóły | ● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości |
| • Waga opakowania | 27 - 30 kg |
| • Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV | Umiarkowana - ciemnieje |
| • Fazowanie krawędzi | bez fazowania |
| • Fabryczne pokrycie pow. szczegóły | Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera) |
| • | Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej . |
| • Format panela drew. | szerokie-21cm, długie |
| • Rodzaj podłogi | Parkiet panelowy |
| • INNE UWAGI | Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach |