

PROMOCJA



LGG-04 listwa przysufitowa GŁADKA- 2400x100x100mm DO MALOWANIA

Cena: 54.00 zł
(-15%) 63.17 zł

LISTWA PODSUFITOWA GŁADKA LGG-04/AB108 DO MALOWANIA

Matowe, długie, gładkie, listwy przysufitowe, **z pianki poliuretanowej** o bardzo dużej gęstości, **wyłącznie do malowania**, pokryte specjalną powłoką zwiększającą przyczepność dla ogólnodostępnych farb. Sztukateria poza walorami estetycznymi, z uwagi na znaczne wymiary profili, tworzy "komorę powietrzną" na spojeniu stropu i ścian, która sama w sobie stanowi dodatkową warstwę izolacyjną i automatycznie **redukuje mostki termiczne (!)** (straty ciepła w pomieszczeniu w okresie zimowym).

Listwy są elementem dekoracyjnym montowanym w obszarze przysufitowym, w linii zwieńczenia ścian z sufitem. Bardzo szeroka propozycja różnorodnych profili umożliwia ich dobór tak do tradycyjnych, jak i nowoczesnych wnętrz

Artykuły subsydialne dla potrzeb montażu (można kupić) :

-**KLEJ C-300** do przyklejania listew do ścian. Jedno opakowanie starcza na ok. 8 m.b. listew (klej nie powinien być chroniony przed temperaturami ujemnymi)

-**MASA ELASTYCZNA C-310** do wypełniania połączeń między sąsiednimi elementami zdobniczymi; niezbędne **jest stosowanie szczelin dylatacyjnych równych 1-2 mm; jedno** opakowanie starcza na ok.25- 50 m.b.- zależy od wielkości przekrojów poszczególnych elementów. Skrupulatne wypełnienie styków pomiędzy elementami zapewnia estetyczny efekt ostateczny oblistwowania.

Wymiary: długość = 2400 mm
 szerokość = 100 mm
 wysokość = 100 mm

Walory listew podsufitowych z polimeru :

- wodochronne,
- łatwe w montażu, obróbce
- duża twardość i odporność na wpływy mechaniczne,

- po przyklejeniu należy je pomalować,
- duża długość eliminuje część zbędnych łączeń
- dodatkowa redukcja mostków termicznych na spoiniach ścian zewnętrznych i stropu

**LISTWA SZTUKATERYJNA LGG-04 (AB108) POSIADA
CHARAKTER UNIWERSALNY**

Szczegóły

- | | |
|--|---------|
| • Odporność na wilgoć | Odporna |
| • Charakter | gładkie |
| • Wielkość/ rozległość | małe |
| • Ilość szt w opakowaniu
fabrycznym | 30 |
| • Sztywność | sztywne |