

**PROMOCJA**



## LGG-24F ELASTYCZNA listwa przysufitowa GŁADKA- 2350x40x40mm DO MALOWANIA

Cena: 52.00 zł  
(-15%) 61.20 zł

### ELASTYCZNA LISTWA PODSUFITOWA GŁADKA LGG-24F/AB172Flex

### DO MALOWANIA

**Matowe, długie, gładkie**, listwy przysufitowe, **z miękkiego polimeru** -listwy elastyczne, **wyłącznie do malowania**, pokryte specjalną powłoką zwiększającą przyczepność dla ogólnodostępnych farb. Listwy przeznaczone do montażu w lini zwiężczenia sufitu ze ścianami o płaszczyznach cylindrycznych. Różnorodność kształtów listew stwarza możliwość stosowania ich do typowych pomieszczeń, jak i awangardowych wnętrz. Sztukateria poza walorami estetycznymi, z uwagi na znaczne wymiary profili, tworzy "komorę powietrzną" na spojeniu stropu i ścian, która sama w sobie stanowi dodatkową warstwę izolacyjną i automatycznie **redukuje mostki termiczne (!)** (straty ciepła w pomieszczeniu w okresie zimowym).

---

---

---

**Niezbędne dla potrzeb montażu (można kupić) :**

-MASA ELASTYCZNA C-310 przeznaczona **do przyklejenia listew elastycznych** do ścian. Jedno opakowanie przewidziane na ok. 8 m.b. profili. Masa służy również do wypełniania połączeń między sąsiednimi elementami zdobniczymi; niezbędne **jest stosowanie szczelin dylatacyjnych równych 1-2 mm**; **jedno** opakowanie starcza na ok.25- 50 m.b.- zależy od wielkości przekrojów poszczególnych elementów. Skrupulatne wypełnienie styków pomiędzy elementami zapewnia estetyczny efekt ostateczny oblistwowania (klej chronić przed oddziaływaniem temperatur ujemnych).

---

---

---

**Wymiary:**    długość = 2350    mm  
                 szerokość = 40        mm  
                 wysokość = 40        mm

**Walory elastycznych listew podsufitowych z polimeru :**

- wyjątkowa elastyczność
- wodoschronne,
- łatwe w montażu, obróbce
- duża odporność na wpływy mechaniczne,
- po przyklejeniu należy je pomalować,
- duża długość eliminuje część zbędnych łączy
  - dodatkowa redukcja mostków termicznych na spoiniach ścian zewnętrznych i stropu

**LISTWA SZTUKATERYJNA LGG-24F  
(AB172Flex) DEDYKOWANA NA**

**POWIERZCHNIE ZAABLONE  
(CYLINDRYCZNE)**

**Szczegóły**

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| • Odporność na wilgoć               | Odporna    |
| • Charakter                         | gładkie    |
| • Wielkość/ rozległość              | małe       |
| • Ilość szt w opakowaniu fabrycznym | 56         |
| • Sztywność                         | elastyczne |