



**Piasek kwarcowy o gr. 0,1-0,2 mm
----- BARDZO DROBNY - - PYŁ
---- OPCJA do WYŻSZYCH warstw
ŻYWIC**

Cena: 3.00 zł

**Piasek kwarcowy o wielkości ziarna około 0,1-0,2mm
- dosownie "PY?"**

ZASTOSOWANIE

np. do żywicy Sikafloor 410 - jako antypoślizg np. na schodach zewnętrznych

do stosowania np. z żywicą zewnętrzną Sikafloor-410 aby uzyskać bardziej antypoślizgową powierzchnię na schodach zewnętrznych. Stosować w proporcji ok 3-5% wagowo w stosunku do Sikafloor 410.

Można ewentualnie zastosować piasek o ziarnie większym, ale powierzchnia będzie bardziej chropowata i trudna w czyszczeniu (cierki, mopy bądź sić zahacza) - dlatego piasku o średnim ziarnie nie zaleca się stosować w ostatniej warstwie.

*Piasek o bardzo drobnym ziarnie (0,1-0,2mm), bywa używany **jako mix w trakcie mieszania żywicy do wierzchniej, ostatniej warstwy** - najczęściej jest to **dosypka do puszki Sikafloor-410***

OPAKOWANIE

worki-25 kg