

PROMOCJA



Podkład pod panele Quick-step, specjalistyczny, na ogrzewanie, wyciszający kroki SILENT WALK 2mm

Cena: 32.00 zł
(-9%) 35.00 zł



zamówienia telefoniczne

725-301-600

[Katalog paneli laminowanych Quick-step 2018-2019 \(PDF\) - język PL](#)

1 pełna rolka = 7 m², waga ~15kg

**Podkład QUICK STEP z najwyższej półki !
Mistrz tłumienia dźwięków odbitych
(tj. wpadających do naszego ucha) !**

**+ doskonale parametry na ogrzewanie podłogowe
(nie blokuje ciepła) !**

**Ten podkład wyróżnia się pod względem
tłumienia dźwięku odbitego, tzn. hałasu
słyszalnego dla osoby chodzącej po podłodze
(najlepszy podkład Quickstepa pod tym
względem)**

**+ bardzo niski opór cieplny : $R=0,01$ [m²*K/W],
****/**** (4 gwiazdki "Quick-step" w skali do 4)
idealny na ogrzewanie oraz chłodzenie podłogowe**

Grubość: 2mm

CHARAKTERYSTYKA

Tęmienie kroków (dźwięk szyszalny w pomieszczeniu w którym się znajdujemy) : ****/**** (4 gwiazdki "Quick-step" w skali do 4)

Tęmienie dźwięków transmisyjnych (dźwięk szyszalny piętrowy) : $L_w = 18 \text{ dB}^*$

wytrzymałość na ściskanie : 180 kPa

wytrzymałość na odkształcanie : 43 kPa

właściwości wyrównywania podłoża : ****/**** (3 gwiazdki "Quick-step" w skali do 4)

ochrona przeciw-wilgotnościowa : ***/**** (3 gwiazdki "Quick-step" w skali do 4)

obciążenie dynamiczne : > 1000,000 cykli

-ogranicza dudnienie do minimum,

-skutecznie chroni podłogę przed zawilgoceniem od podłoża,

-zapewnia stabilne podłożenie dla podłogi,

-całkowicie pochłania nacisk i uderzenia.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1) Układ podkład w rzędach równoległe do kierunku układania podłogi laminowanej (podkład zintegrowany jest z folią zabezpieczającą przed wilgocią) - rozwinąć tak, aby folia znajdowała się na wierzchu !

2) Pierwszy rząd podkładu należy wywinąć 2cm na cianę.

3) Układaj kolejne paski w miarę układania podłogi.

4) Upewnij się, że pasy podkładu nie zachodzą na siebie. Muszą być ułożone idealnie jeden przy drugim.

5) Miejsca połączeń w podkładzie należy skleić taśmą odporną na wilgoć.

Uwaga ! Podkład układamy "folią" w stronę paneli !

GWARANCJA - tożsama z długości gwarancji ujętej podłogi Quick-Step

Szczegóły

- Grubość : 2,0 mm
- Opór cieplny [R]: Idealny na ogrzewanie
- poprawa akustyki [+]
Najlepsza
- Opór cieplny [R] (szczegóły): 0,01 m² K / W
- Przeznaczenie główne : pod panele
- Przeznaczenie alternatyw. : pod parkiet panelowy