

Podkład pod panele Quick-step, izolujący (np.nad zimnym garażem) THERMOLEVEL gr. 5mm

Cena: 24.00 zł

Katalog paneli laminowanych Quick-step 2018-2019 (PDF) - język PL

Podk?ad pod?ogowy QUICK STEP LEKKI, SZTYWNY z foli? ALU - **DOCIEPLAJ?CY**

Grubo??: 5mm **Rolka**: 9m² **R=0,143** (0,19~0,22 z panelem)

Zapewnia dodatkow? izolacj? termiczn? (np. nad zimnym gara?em)

Mo?liwo?? monta?u na istniej?cej pod?odze z p?ytek lub nierównej pod?odze (do 4mm nierówno?ci) dowolnego typu.

T?umienie kroków (d?wi?k s?yszalny w pomieszczeniu w którym si? znajdujemy) : */**** (1 "gwiazdka Quick-step" w skali do 4)
T?umienie d?wi?ków transmisyjnych (d?wi?k s?yszalny pi?tro ni?ej) : **/**** (2 "gwiazdki Quick-step" w skali do 4)

Gwarancja to?sama z d?ugo?ci? gwarancji u?ytej pod?ogi Quick-Step

Szczegóły

• Grubość	5,0 mm
• Opór cieplny [R]:	Izolator
• poprawa akustyki [+]	Standardowa
• poprawa akustyki (szczegóły)	ΔLw=19dB (IS) -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami, wyciszenie w dół)
• Opór cieplny [R] (szczegóły):	0,14 m²xK/W (dokładnie 0,143 m²xK/W)
Zastosowanie główne	pod panele

Zastosowanie alternatyw.	pod parkiet panelowy
• DL - DYNAMICZNA wytrzymałość NA ŚCISKANIE	DL > 100 000
• SD - paroizolacyjność	SD >100
• CS - OGÓLNA wytrzymałość NA ŚCISKANIE	CS=90 [kPa]
• Waga podkładu	1,62kg/ 9m2
• Wymiar	7,5m x 1,2m /w rolce
• CC - STATYCZNA wytrzymałość NA ŚCISKANIE	CC2---25 [kPa]