

PROMOCJA



●1518079 Dąb srebrny, klepka,
panele CLASSIC 1050 - bez fug (na
gładko) - Parador

Cena: 110.00 zł
(-4%) 114.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 16-06-2023 - średnia/mała
ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
laminat@wnetrzazklasa.pl

-

Dąb srebrny *klepka,*

*panele laminowane kolekcji **CLASSIC 1050 - Parador***

grubość 8 mm

1518079

**TERAZ od Podlogi24.NET - promocja na podkład
wyciszający do paneli**

Nadaje się do ogrzewania podłogowego

*Podłogi laminowane Parador można bez problemu łączyć z systemami
ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą, zmniejszając w ten sposób koszty
ogrzewania.*

Ochrona przed pęcznieniem krawędzi

Oporne na spęcznianie płyty główne i impregnacja krawędzi na całej powierzchni zapewniają niezawodną ochronę przed falowaniem krawędzi.

Safe-Lock PRO

Opatentowany mechanizm zatraskowy z profilem Safe-Lock® PRO umożliwia łatwe wsunięcie desek, dzięki czemu można je szybko i łatwo połączyć.

Płyta nośna Aqua-Proof

Specjalna płyta nośna gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godziny ochrony przy stojącej wodzie, przy zachowaniu zasad układania podłogi).

Antystatyczność

Dzięki ulepszonym właściwościom odprowadzania ładunków, elektrostatyczność jest mniejsza.

Odporność na mikrozarysowania

Powierzchnia jest wyjątkowo odporna na zarysowania.

Lifetime

Okres gwarancji na użytek domowy.

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	23/32
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	bez v-fug na łączeniu
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności

	ciepłej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	Struktura matowo-jedwabista Dzięki swej porowatej, pokrytej żyłkami powierzchni ta struktura imituje surowe drewno. Wysoki stopień autentyczności zachęca do tego, by jej dotykać i sprawia, że chodzenie po niej bosą jest szczególnie przyjemne.
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1285 × 194 × 8 mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat -okres gwarancji dla użytkownika prywatnego; 5 lat dla użytkownika w ramach działalności gospodarczej
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	10 szt
• Odporność na wilgoć	Mało odporna
• Odporność na wilgoć (szczegóły)	specjalna płyta nośna Aqua-Proof gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godz ochrony przy stojącej wodzie)+ impregnowane wszystkie krawędzie
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Klepka
• Waga opakowania	18.9 kg
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane