PROMOCJA



●1475599 Dąb postarzany olejowany, struktura szczotkowana, panele CLASSIC 1050 z fugami (4V) - Parador

Cena: 105.00 zł
(-**15%**) 122.95 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty, terminy

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 28-11-2023 - średnia/mała ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> laminat@wnetrzazklasa.pl**

Dąb postarzany olejowany, szczotkowany

deska, mikro 4V,

*panele laminowane kolekcji **CLASSIC 1050 - Parador***

grubość 8 mm

1475599

Nadaje się do ogrzewania podłogowego

Podłogi laminowane Parador można bez problemu łączyć z systemami ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą, zmniejszając w ten sposób koszty ogrzewania.

Ochrona przed pęcznieniem krawędzi

Odporne na spęczanie płyty główne i impregnacja krawędzi na całej powierzchni zapewniają niezawodną ochronę przed falowaniem krawędzi.

Safe-Lock PRO

Opatentowany mechanizm zatrzaskowy z profilem Safe-Lock® PRO umożliwia łatwe wsunięcie desek, dzięki czemu można je szybko i łatwo połączyć.

Płyta nośna Aqua-Proof

Specjalna płyta nośna gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godziny ochrony przy stojącej wodzie, przy zachowaniu zasad układania podłogi).

Antystatyczność

Dzięki ulepszonym własciwościom odprowadzania ładunkow, elektrostatyczność jest mniejsza.

Odporność na mikrozarysowania

Powierzchnia jest wyjątkowo odporna na zarysowania.

Lifetime

Okres gwarancji na użytek domowy.

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	23/32

• Jasność podłogi	Ciemne
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną mikro fugą
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	struktura szczotkowana mikro fuga 4V
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1285 × 194 x 8 mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat -okres gwarancji dla użytkowania prywatnego; 5 lat dla użytkowania w ramach działalności gospodarczej
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	10 szt
• Odporność na wilgoć	mało odporna
• Odporność na wilgoć (szczegóły)	specjalna płyta nośna Aqua-Proof gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godz ochrony przy stojącej wodzie)+ impregnowane wszystkie krawędzie
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Waga opakowania	18.9 kg
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane