PROMOCJA



ŻYWICA do GARAŻU sikafloor 2540W farba epoksydowa na posadzkę 6kg wewnętrzna, na beton --KURIER 0zł--

Cena: 90.00 zł
(-**36%**) 139.80 zł

zamówienia telefoniczne

725-301-600

KOLOR RAL 7032 ora RAL 7035 -- od r?ki

KOLORY - STANDARD tj. RAL7032 i RAL7035 - CENA JAK PRZY PRODUKCIE :

- **szaro-be?owy - RAL7032** (z wzornika kolorów RAL Classic) - dostawa **1-2 dni NA STANIE OSTATNIE 15 wiaderek**

- **SZARY jasny - RAL7035** (z wzornika kolorów RAL Classic) --- dostawa **1-2 dni NA STANIE OSTATNIE 30 wiaderek**

KOLORY NIE STANDARDOWE ------- CENA +20z?/kg :

- **inne kolory ni? RAL 7032,7035** z wzornika RAL (przy zamówieniu podaj kolor jaki potrzebujesz)----- dostawa **ok. 6dni**

Sikafloor 2540W

?ywica **epoksydowa**, dwusk?adnikowa (sk?adnik A+B w zestawie), **wodorozcie?czalna**, nieskoemisyjna, **o dobrej odporno?ci mechanicznej i chemicznej,** do stosowania **jako wykonanie odpornej posadzki dekoracyjnej wewn?trz pomieszcze?** takich jak : **gara?** , **kot?ownia**, pom.socjalne, **magazyn**, **pomieszczni a producyjne,** parking,itp.
?atwa aplikacja wa?kiem.

ZASTOSOWANIE

Barwna pow?oka epoksydowa **na beton, jastrychy cementowe,** a tak?e systemy z posypk? oraz zaprawy epoksydowe.

Sikafloor-2540W mo?na stosowa? na:
- powierzchniach : producyjnych, magazynowych
- parkingach, gara?ach,
- **na schodach wewn?trznych** (klatkach wewn?trzlokalowych), itp.
Pod normalne i ?rednio-ci??kie obci??enia mechaniczne i chemiczne.

STRUKTURA SYSYTEMU Sikafloor 2540W dla najcz??ciej stosowanego u?ycia

- tj. podłoża o **normalnej chłonności**:

  1) gruntowanie **[1 warstwa Sikafloor 2540W** +max **5% wody]**

2) warstwy zasadnicze [**1** lub **2 warstwy Sikafloor 2540W**]

Pod?o?e powino by? równe i g?adkie.
?ywica nie pokryje faktury powierzchni posadzki (gdy posadzka nie jest g?adka faktura b?dzie odwzorowana na ?ywicy)
Najlepiej gdy uprzednio wylana jest wylewka samopoziomuj?ca np. Sika LEVEL 400 Extra (masa samopoziomujaca).
Konsystencja tej ?ywicy przypomina farb?.

ZUŻYCIE

JEDNA warstwa GRUNTUJ?CA ~0,2 kg/m2 (rozcie?czona wod?, ale max 5%)
+ JEDNA lub DWIE warstwy ZASADNICZE ~0,4 kg/m2 (przy jednej), ~0,6kg (przy dwóch)
====
ZU?YCIE CA?KOWITE ~ 0,6-0,8 kg/m2

=> w praktyce **1 puszka 6KG.** powinna starczy? **na ok. 8m2**

CHARAKTERYSTYKA

- dobra **odporno?? mechaniczna i chemiczna,**
- ?atwe nanoszenie **wa?kiem** z krótkim w?osiem,
- **bezzapachowa,**
- paroprzepuszczalna,
- **wodorozcie?czalna,**
- niska emisja VOC/AMC,
- niska emisja cząsteczek

OPAKOWANIA

6 kg (metalowa puszka), sk?adnik A+B: (4,3kg+1,7kg)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA pod linkiem:

https://pol.sika.com/content/dam/dms/plcon/u/sikafloor_-2540_w.pdf