Cena:

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC4 /32
• Jasność podłogi	Ciemne
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 2-stronną v fugą
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Pekan
• Format panela	Deski szerokie
• Efekt-wykończenie powierzchni	2-stronna V- fuga, o synchronicznej, rustykalnej o wyczuwalnej strukturze, powierzchnia matowa
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1380 x 246 x 8mm (szeroka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych)
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	średnio odporna
• Odporność na wilgoć (szczegóły)	*panele zbudowane na płycie nośnej AQUA-PROTECT (podwyższona odporność na wilgoć) + impregnowane krawędzie paneli (olejowane i woskowane)
• Opór cieplny [R]	
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 13329 klasa 34	Brak danych
• Klasyfikacja palności	Klasa B1 Cfl-s1 (DIN 4102 T1 / EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 (DIN EN 14041)

• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Waga opakowania	16 kg
• Odpornośćć na uderzenia	IC2
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Odporność na wgniecenia punktowe	< 0,01 mm | DIN EN ISO 24343-1
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane