



LA014M5 Jalopy, wzór wielolamelna, bez fug (GŁADKIE) --- klasa AC5 - Wineo 700

Cena: 110.90 zł

Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | AC5 /33 |
| • Jasność podłogi | Ciemne |
| • Technologia montażu | na "klik" |
| • Wykończenie krawędzi | bez v-fug na łączeniu |
| • Grubość podłogi | 8,0 mm |
| • Podkład zintegrowany z panelem | NIE |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W |
| • Kolor dekoru/odmiana | Inny |
| • Format panela | Deska |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | Bez V - fug, z wyczuwalną strukturą matową |
| • Przeznaczenie użytkowe | Domowe, standard |
| • Właściwości antystatyczne | Tak |
| • Wymiar elementu | 1288 x 195 x 8 mm (standardowa deska) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 20 LAT-odporność na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych) |
| • Gwarancja producenta | 20 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 9 szt |
| • Odporność na wilgoć | Średnio odporna |
| • Odporność na wilgoć (szczegóły) | *panele zbudowane na płycie nośnej AQUA-PROTECT (podwyższona odporność na wilgoć) + impregnowane krawędzie paneli (olejowane i woskowane) |
| • Opór cieplny [R] | |
| • Klasyfikacja palności | Klasa B1 Cfl-s1 (DIN 4102 T1 / EN 13501-1) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 (DIN EN 14041) |

| | |
|--|--|
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Wielolamela |
| • Waga opakowania | 16 kg |
| • Odporność na uderzenia | IC2 |
| • Warstwa wierzchnia (technologia wykonania) | DPL (dobre) |
| • Odporność na wgniecenia punktowe | < 0,01 mm DIN EN ISO 24343-1 |
| • Rodzaj podłogi | Panele laminowane |