



## BACL40031 Dąb Canyon j.brązowy ze śl. cięcia piłą, p. WINYLOWE-na click-deska 4V -Quick Step LIVYN- BALANCE CLIK

Cena: 169.95 zł

**Stan na dzień 25-05-2023** - średnia/duża  
ilość, dostępność do potwierdzenia

**ewentualne pytania ---> tel. 725-301-600**

---

**NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!**

### Quick Step LIVYN- BALANCE CLIK

## BACL40031 Dąb Canyon jasnobrązowy ze śladami cięcia piłą-wzór deski

---

[Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step 2018-2019  
\(PDF\) - język PL](#)

---

**Nowa generacja luksusowych paneli** podłogowych **z winylu** (winylowa podłoga na klik)

- odporne na wilgoć !!!
- antypoślizgowość !
- ultra cienkie ! - tylko 4,5mm
- najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)
- odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru
- niezawodna ochrona przed zaplamieniem
- nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami
  
- nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość
  
- montaż jest możliwy nawet w wyjątkowo wymagających pomieszczeniach jak ogrody zimowe
- zastosowanie wyjątkowo gęstego (2-3 krotnie bardziej niż standard rynkowy) włókna szklanego wyprodukowanego w Belgii, który stabilizuje rdzeń podłóg LVT.

idealne do :

łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych, pomieszczeń domowej rozrywki, okolic domowej sauny czy domowego spa, piwnic, pomieszczeń gospodarczych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub

panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

---

wzór imitujący autentyczną podłogę drewnianą: **Dąb Canyon jasnobrązowy ze śladami cięcia piłą** - klasa 1, 20-lat gwarancji

**panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "STAIN GUARD"** nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili

**klik system** - UNILIN

**łatwy i szybki montaż, "na pływająco", na podkładzie QUICK STEP - QSVUDLB15**

dozwolone jest również klejenie na specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn  
**dozwolone** zastosowanie **na ogrzewanie** (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe **Quick Step LIVIN** ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy na "pływająco" na specjalnym podkładzie** (osobom preferującym podłogi klejone **polecamy również specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn**)

**Wymiary:**

- 18,7 cm x 125,1 cm

- grubość (zaledwie **4,5mm+podkład 1,0mm**)

**O kolorze paneli :**

wzór "**Dąb Canyon jasnobrązowy ze śladami cięcia piłą**" jest oryginalny, z efektem piłowanego drewna dębowego, o wyczuwalnej strukturze. Wzór deskowy.

**Instrukcja montażu i konserwacji :**

[Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN](#)

[Arkusze danych technicznych](#)

[Informacje ogólne o podłogach LIVIN](#)

[Instrukcja instalacji podłóg](#)

## Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył /32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	4,5mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE

- Na ogrzewanie podłogowe Dopuszczalne
- Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
- Kolor dekoru/odmiana Dąb
- Format panela Deska
- Efekt-wykończenie powierzchni 4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
- Przeznaczenie użytkowe Domowe - łazienka
- Właściwości antystatyczne Tak
- Gwarancja (szczegóły) 20 lat - użytkowanie mieszkaniowe - <http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja>
- Gwarancja producenta 20 lat
- Odporność na wilgoć Wodoodporna
- Opór cieplny [R] 0,02 m<sup>2</sup>K/W
- Antypoślizgowość Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
- Klasyfikacja palności Klasa Bfl-s1 ( EN 13501-1 )
- Emisja formaldehydu Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
- Wzór Deska
- Ilość szt w opakowaniu fabrycznym 9
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych 32
- Rodzaj podłogi Panele winylowe