

PROMOCJA



2mm PROFESJONALNY podkład kwarcowy pod panele - CS 235 [kPa], WYCISZAJĄCY, OGRZEWANIE, FOLIA x2, Parador AKUSTIK 100

Cena: 23.00 zł
(-20%) 28.90 zł



zamówienia telefoniczne

725-301-600

grubość **1,8mm ~2mm**, ciężki, zintegrowany **z podwójną porządną folią PE (spód) + folią PE w kolorze aluminium (wierzch)**

Profesjonany podkład PUM z SD -- 2x folia PE

8,5m²/rolka, 1x8,5m grubość 1,8mm z SD

> *MATA KWARCOWA Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI* <

AKUSTIK-PROTECT 100 by Parador

> *Podkład poliuretanowo-mineralny* <

Idealny podkład NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE

OPÓR CIEPLNY TYLKO ----> R=0,01 m²*K/W

> *ZAINWESTUJ W CODZIENNY KOMFORT CICHEJ
PODŁOGI PANELOWEJ*<

*posiada wyjątkowe właściwości tłumienia kroków
(cicho w pomieszczeniu w którym chodzimy)*

Tłumienie kroków RWS (dudnienie) 24%;

*Tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami) ΔL_w
=16/20 dB*

gęstość = 1,5kg/m²

Wysokiej klasy mata akustyczna **AKUSTIK-PROTECT 100** zapewniająca tłumienie odgłosu kroków (dźwięk odbity od podłogi do ucha RWS).

Cechą szczególną podkładu po za skutecznym tłumieniem odgłosu panelowego, który odbity od podłogi wraca do ucha osoby będącej w tym pomieszczeniu jest to, że podkład zintegrowany jest z dwiema warstwami folii (folia ALUMINOWA na wierzchu - skierowana do paneli, oraz dodatkowo folia od spodu podkładu - układana do posadzki).

WAŻNE ! W przypadku tego produktu - przy układaniu na podłożu - podkład należy wywinąć - odwrócić - "install with aluminium side facing upwards".

Produkt profesjonalny - specjalnie zaprojektowany podkład do zastosowania pod panele laminowane, winylowe i drewniane trójwarstwowe (typu deska barlinecka).

AKUSTIK-PROTECT 100 by Parador

Made in Germany / A+

MOŻNA DOKUPIĆ

- profesjonalną taśmę montażową - do sklejania sąsiednich pasów podkładu

1 rolka taśmy powinna starczyć na ok.50m² podkładu

(patrz poniżej)

1 pełna rolka = 8,5 m²

Mata akustyczna wytwarzana w wysokiej technologii,
wyciszająca pomieszczenia i tłumiąca kroki.

> Bardzo dobre właściwości tłumienia dźwięków w
pomieszczeniach, dzięki dużemu ciężarowi własnemu 1,5 kg/m²
przy grubości tylko 1,8 mm.

> Optymalne tłumienie odgłosu kroków – dodatkowa tego
rodzaju ochrona nie jest potrzebna.

> Format: 8,5m×1m, gr. 1,8 mm

Szczegóły

- Waga opakowania 14 kg
- Grubość 1,8 mm
- Opór cieplny [R]: Idealany na ogrzewanie
- poprawa akustyki [+] Bardzo dobra
- poprawa akustyki (szczegóły) RWS 24% -tłumienie kroków
(wyciszenie „stukania” w
naszym pomieszczeniu) ;
ΔL_w=20dB (IS) -tłumienie
dźwięków transmisyjnych
(między piętrami, wyciszenie
w dół)
- Opór cieplny [R] (szczegóły): 0,01 m² K / W
- Przeznaczenie główne pod panele
- Przeznaczenie alternatyw. pod parkiet panelowy
- SD - paroizolacyjność ~100
- CS - OGÓLNA wytrzymałość 235 [kPa] (up to 24 t/m²)
NA ŚCISKANIE
- Waga 14 kg /8,5m²
- Wymiar 8,5m x 1m /w rolce