

PROMOCJA



●1567466 Dąb Mistral szary struktura naturalna, deska mikro4V, TRENDTIME 6 -Parador

Cena: 175.95 zł

**OD RĘKI, NA MAGAZYNIE W PL
(22-06-2022)**

TRANSPORT GRATIS

Dąb Mistral szary *dluga szeroka deska, mikro 4V*

*panele laminowane kolekcji **TRENDTIME 6 - Parador***

grubość 9 mm

1567466

TERAZ **od Podlogi24.NET** - promocja na podkład
wyciszający do paneli

albo

Nadaje się do ogrzewania podłogowego

Podłogi laminowane Parador można bez problemu łączyć z systemami ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą, zmniejszając w ten sposób koszty ogrzewania.

Ochrona przed pęcznieniem krawędzi

Odporne na spęcznianie płyty główne i impregnacja krawędzi na całej powierzchni zapewniają niezawodną ochronę przed falowaniem krawędzi.

Safe-Lock PRO

Opatentowany mechanizm zatraskowy z profilem Safe-Lock® PRO umożliwia łatwe wsunięcie desek, dzięki czemu można je szybko i łatwo połączyć.

Płyta nośna Aqua-Proof

Specjalna płyta nośna gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godziny ochrony przy stojącej wodzie, przy zachowaniu zasad układania podłogi).

Antystatyczność

Dzięki ulepszonym właściwościom odprowadzania ładunków, elektrostatyczność jest mniejsza.

Odporność na mikrozarysowania

Powierzchnia jest wyjątkowo odporna na zarysowania.

Lifetime

Okres gwarancji na użytek domowy.

Szczegóły

| | |
|---|--|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | 23/32 |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Technologia montażu | na "klik" |
| • Wykończenie krawędzi | 4-stronna mikro v-fuga |
| • Grubość podłogi | 9,0 mm |
| • Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład | NIE |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W |
| • Kolor dekoru/odmiana | Dąb |
| • Format panela | Deska długa, szeroka |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | Podłoga z 4-stronną małą V-fugą -naturalna, ze strukturą synchroniczną |

| | |
|---|--|
| • Przeznaczenie użytkowe | Domowe, standard |
| • Właściwości antystatyczne | Tak |
| • Wymiar elementu | 2200 x 243 x 9mm (długa szeroka deska) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 25 lat -okres gwarancji dla użytkownika prywatnego; 5 lat dla użytkownika w ramach działalności gospodarczej |
| • Gwarancja producenta | 25 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 5 szt |
| • Odporność na wilgoć | Średnio odporna |
| • Odporność na wilgoć (szczegóły) | specjalna płyta nośna Aqua-Proof gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godz ochrony przy stojącej wodzie)+ impregnowane wszystkie krawędzie |
| • Antypoślizgowość | Klasa DS |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Cfl- s1 |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 |
| • Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Inny |
| • Waga opakowania | 22.8 kg |
| • Warstwa wierzchnia (technologia wykonania) | DPL (dobre) |
| • Rodzaj podłogi | Panele laminowane |