

PROMOCJA



●1567468 Dąb Nova wapnowany
struktura naturalna, deska
mikro4V,TRENDTIME 6 -Parador
(d.Nova wapnowany)

Cena: 159.00 zł
(-10%) 175.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 16-06-2023 - średnia/mała ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
laminat@wnetrzazklasa.pl

-

Dąb Nova wapnowany *długa szeroka deska, mikro 4V*

*panele laminowane kolekcji **TRENDTIME 6 - Parador***

grubość 9 mm

1567468

TERAZ [od Podlogi24.NET](https://podlogi24.net) - promocja na podkład wyciszający do paneli

Nadaje się do ogrzewania podłogowego

Podłogi laminowane Parador można bez problemu łączyć z systemami ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą, zmniejszając w ten sposób koszty ogrzewania.

Ochrona przed pęcznieniem krawędzi

Odporne na spęcznianie płyty główne i impregnacja krawędzi na całej powierzchni zapewniają niezawodną ochronę przed falowaniem krawędzi.

Safe-Lock PRO

Opatentowany mechanizm zatraskowy z profilem Safe-Lock® PRO umożliwia łatwe wsunięcie desek, dzięki czemu można je szybko i łatwo połączyć.

Płyta nośna Aqua-Proof

Specjalna płyta nośna gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godziny ochrony przy stojącej wodzie, przy zachowaniu zasad układania podłogi).

Antystatyczność

Dzięki ulepszonym właściwościom odprowadzania ładunków, elektrostatyczność jest mniejsza.

Odporność na mikrozarysowania

Powierzchnia jest wyjątkowo odporna na zarysowania.

Lifetime

Okres gwarancji na użytek domowy.

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	23/32
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	9,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska długa, szeroka
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną małą V-fugą -naturalna, ze strukturą synchroniczną
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	2200 x 243 x 9mm (długa szeroka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat -okres gwarancji dla użytkownika prywatnego; 5 lat dla użytkownika w ramach działalności gospodarczej
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	5 szt
• Odporność na wilgoć	Średnio odporna
• Odporność na wilgoć (szczegóły)	specjalna płyta nośna Aqua-Proof gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godz ochrony przy stojącej wodzie)+ impregnowane wszystkie krawędzie
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Inny
• Waga opakowania	22.8 kg
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane