

PROMOCJA



**@ dąb MARZIPAN MUFFIN
szczot.,matowy -deska barlinecka
MOLTI (3-lam, szer.21cm) dł.2,2m
-klasa-1**

Cena: 174.00 zł
(-19%) 214.02 zł

zamówienia telefoniczne, zapytania



tel. 725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 19.11.2021, decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

DĄB MARZIPAN MUFFIN Molti

kolor : POPIEL

powierzchnia : SZCZOTKOWANA

lakier : MATOWY

Panele o wzorze parkietu(trzypasmowe). Deski
trójwarstwowe, długie 2,2m, o popielowym zabarwieniu o
wyraźnej strukturze drewna.

3WG000644

Deska Barlinecka -z wykończeniem **drewna dębowego**- naturalna struktura drewna pogłębiona szczotkowaniem.

Mała

ilość sęków.

powierzchnia

szczotkowana

Deska Barlinecka wykończona w systemie lakierowanym - **barwienie, lakier matowy.**

Łącze wzdłużne: **BARCLICK**

Łącze czołowe: **5Gc**

Szczegóły

| | |
|---------------------------------------|---|
| • Klasa jakości | Pierwsza |
| • Gatunek drewna | Dąb |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Fabryczne pokrycie pow. | Lakier matowy |
| • Twardość drewna | Twarde |
| • Wzór panela dREW. | deski 3-lam'elowe |
| • Technologia montażu | bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża |
| • Typ złącza/ krótki bok | klik-5gC |
| • Grubość wierzchu | 2,5 mm |
| • Grubość podłogi | 14,0 mm |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja |
| • Przeznaczenie użytkowe | Domowe, delikatne |
| • Właściwości antystatyczne | Brak danych |
| • Wymiar elementu | 2200 x 207 x 14 mm (deska długa) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkaniaowki__deska_warstwowa.pdf |
| • Gwarancja producenta | 20 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych |

| | |
|--|--|
| • Odporność na wilgoć | Brak danych |
| • Opór cieplny [R] | ~ 0,1 m ² K/W |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342 |
| • Selekcja-sęki/zmienność | sęki-mało, zmienność |
| • Selekcja - cechy drewna - szczegóły | ● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości |
| • Waga opakowania | 27 - 30 kg |
| • Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV | Umiarkowana - ciemniej |
| • Fazowanie krawędzi | bez fazowania |
| • Fabryczne pokrycie pow. szczegóły | Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera) |
| • | Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej . |
| • Format panela dREW. | szerokie-18cm, długie |
| • Rodzaj podłogi | Parkiet panelowy |
| • INNE UWAGI | Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach |