



BACL40130 DĄB jedwabny ciepły naturalny -panele WINYLOWE - na click, wzór deska 4V -Quick Step LIVYN- BALANCE CLIK

Cena: 169.95 zł

Stan na dzień 25-05-2023 - średnia/duża ilość, dostępność do potwierdzenia

ewentualne pytania ---> tel. 725-301-600

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!

Quick Step LIVYN- BALANCE CLIK

BACL40130 DĄB JEDWABNY CIEPŁY NATURALNY -wzór deski

[Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step 2018-2019 \(PDF\) - język PL](#)

Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych z winylu (winylowa podłoga na klik)

- odporne na wilgoć !!!
- antypoślizgowość !
- ultra cienkie ! - tylko 4,5mm
- najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)
- odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru
- niezawodna ochrona przed zaplamieniem
- **nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami**

- nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość

- montaż jest możliwy nawet w wyjątkowo wymagających pomieszczeniach jak ogrody zimowe
- zastosowanie wyjątkowo gęstego (2-3 krotnie bardziej niż standard rynkowy) włókna szklanego wyprodukowanego w Belgii, który stabilizuje rdzeń podłóg LVT.

idealne do :

łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych, pomieszczeń domowej rozrywki, okolic domowej sauny czy domowego spa, piwnic, pomieszczeń gospodarczych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub

panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

wzór imitujący autentyczną podłogę drewnianą: **DĄB JEDWABNY CIEPŁY NATURALNY** - klasa 1, 20-let gwarancji

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "STAIN GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili
klik system - UNILIN-„Uniclic Multifit dla Livyn”
łatwy i szybki montaż, "na pływająco", na podkładzie QUICK STEP - QSVUDLB15
dozwolone jest również klejenie na specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn
dozwolone zastosowanie na ogrzewanie (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe Quick Step LIVIN ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy na "pływająco" na specjalnym podkładzie** (osobom preferującym podłogi klejone **polecamy również specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn**)

Wymiary:

- 18,7 cm x 125,1 cm
- grubość (zaledwie **4,5mm+podkład 1,0mm**)

O kolorze paneli :

wzór "**DĄB JEDWABNY CIEPŁY NATURALNY** ", o jedwabistej matowej i delikatnie wyczuwalnej strukturze. Wzór deskowy.

Instrukcja montażu i konserwacji :

[Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN](#)

[Arkusze danych technicznych](#)

[Informacje ogólne o podłogach LIVIN](#)

[Instrukcja instalacji podłóg](#)

Szczegóły

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winył /32 |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Technologia montażu | na "klik" |
| • Wykończenie krawędzi | 4-stronną V-fugą |
| • Grubość podłogi | 4,5mm |
| • Podkład zintegrowany z panelem | NIE |

• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe - łazienka
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Gwarancja (szczegóły)	20 lat - użytkowanie mieszkaniowe - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja
• Gwarancja producenta	20 lat
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,02 m ² K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	9
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	32
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe