

PUCP40074 SOSNA PORANNA MGŁA -p.WINYLOWE wzmocnione, na click, szer. dług. 4V -LIVYN- PULSE CLIK +

Cena: 179.00 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację**.

Stan na dzień 02-12-2023 - średnia/duża ilość, dostępność do potwierdzenia

---

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> winyl@wnetrzazklasa.pl**

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!

Quick Step LIVYN- PULSE CLIK+

PUCP 40074 SOSNA PORANNA MGŁA -wzór szerokiej długiej deski

o zwiększonej trwałości do użytku komercyjnego

Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step (PDF) - język PL

Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych **z winylu** (winylowa podłoga na klik)

- **odporne na wilgoć !!!**
- antypoślizgowość !
- **ultra cienkie ! - tylko 4,5mm**
- **najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)**
- **odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)**
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-**głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru**

- **niezawodna ochrona przed zaplamieniem**
- **o zwiększonej trwałości - do użytku komercyjnego**
- **nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami**

- **nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość**

- **montaż jest możliwy nawet w wyjątkowo wymagających pomieszczeniach jak ogrody zimowe**
- **zastosowanie wyjątkowo gęstego (2-3 krotnie bardziej niż standard rynkowy) włókna szklanego wyprodukowanego w Belgii, który stabilizuje rdzeń podłóg LVT.**

idealne do :
pomieszczeń o intensywnym obciążeniu użytkowym, publicznej rozrywki, okolic sauny czy spa, piwnic, pomieszczeń sportowych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

---

wzór imitujący autentyczną podłogę drewnianą: **SOSNA PORANNA MGŁA -** klasa 1, 25-lat gwarancji

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "STAIN GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili
klik system - UNILIN
łatwy i szybki montaż, "na pływająco",na podkładzie QUICK STEP - QSVUDLB15 lub **na podkładzie QSVUDLSH10 przy dużym nasłonecznieniu pomieszczenia**
dozwolone jest również klejenie na specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn
dozwolone zastosowanie **na ogrzewanie** (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe **Quick Step LIVIN** ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy na "pływająco" na specjalnym podkładzie** (osobom preferującym podłogi klejone **polecamy również specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn- tylko panele z kolekcji PLUSE GLUE+**)

Wymiary:
- 21 cm x 151 cm
- grubość (**zaledwie 4,5mm+podkład 1,0mm/1.5mm**)

O kolorze paneli :
wzór "**SOSNA PORANNA MGŁA**" o jedwabistej matowej i delikatnie wyczuwalnej strukturze. Wzór deskowy.

Instrukca montażu i konserwacji :

Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN

Arkusz danych technicznych

Informacje ogólne o podłogach LIVIN

Instrukcja instalacji podlóg

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną v fugą
• Grubość podłogi	4,5mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27ºC
• Kolor dekoru/odmiana	Sosna
• Format panela	Deski długie i szerokie
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat - użytkowanie mieszkaniowe; użytkowanie komercyjne na wniosek - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja
• Gwarancja producenta	25 lat
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,02 m²K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	7
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	33
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe