



**PUCP40087 DĄB JESIENNY
JASNY NATURALNY
-p.WINYLOWE wzmocnione, na
click, szer. dług. 4V -LIVYN- PULSE
CLIK +**

Cena: 209.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.**

Stan na dzień 25-05-2023 - średnia/duża ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!

Quick Step LIVYN- PULSE CLIK+

PUCP 40087 DĄB JESIENNY JASNY NATURALNY -wzór szerokiej długiej deski

o zwiększonej trwałości do użytku komercyjnego

[Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step \(PDF\) - język PL](#)

Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych **z winylu** (winyłowa podłoga na klik)

- odporne na wilgoć !!!
- antypoślizgowość !
- ultra cienkie ! - tylko 4,5mm
- najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)
- odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru
- niezawodna ochrona przed zaplamieniem
- o zwiększonej trwałości - do użytku komercyjnego
- nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami

- nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość

- montaż jest możliwy nawet w wyjątkowo wymagających pomieszczeniach jak ogrody zimowe
- zastosowanie wyjątkowo gęstego (2-3 krotnie bardziej niż standard rynkowy) włókna szklanego wyprodukowanego w Belgii, który stabilizuje rdzeń podłóg LVT.

idealne do :

pomieszczeń o intensywnym obciążeniu użytkowym, publicznej rozrywki, okolic sauny czy spa, piwnic, pomieszczeń sportowych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

wzór imitujący autentyczną podłogę drewnianą: **DĄB JESIENNY JASNY NATURALNY** - klasa 1, 25-lat gwarancji

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "STAIN GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili

klik system - UNILIN

łatwy i szybki montaż, "na pływająco", na podkładzie QUICK STEP - QSVUDLB15 lub na podkładzie QSVUDLSH10 przy dużym nasłonecznieniu pomieszczenia

dozwolone jest również klejenie na specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn **dozwolone zastosowanie na ogrzewanie** (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe Quick Step LIVIN ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy na "pływająco" na specjalnym podkładzie** (osobom preferującym podłogi klejone **polecamy również specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn- tylko panele z kolekcji PLUSE GLUE+**)

Wymiary:

- 21 cm x 151 cm

- grubość (zaledwie **4,5mm+podkład 1,0mm/1.5mm**)

O kolorze paneli :

wzór "**DĄB JESIENNY JASNY NATURALNY**" o jedwabistej matowej i

delikatnie wyczuwalnej strukturze. Wzór deskowy.

Instrukcja montażu i konserwacji :

[Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN](#)

[Arkusz danych technicznych](#)

[Informacje ogólne o podłogach LIVIN](#)

[Instrukcja instalacji podłóg](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył /33
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	4,5mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska długa, szeroka
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat - użytkowanie mieszkaniowe; użytkowanie komercyjne na wniosek - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja
• Gwarancja producenta	25 lat
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,02 m ² K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	7
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	33
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe