PROMOCJA



# ●1601446 Dąb Studioline szlifowany, struktura naturalna matowa, panele CLASSIC 1050 z fugami (4V) - Parador

Cena: 105.00 zł
(-**15%**) 122.95 zł

## zapytania, wyceny, oferty

**specjalne, transporty**

**----------**

**TEL. 725-301-600,**

**laminat@wnetrzazklasa.pl**

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

**Stan na dzień 28-11-2023** - średnia/mała ilość, dostępność do potwierdzenia

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? -->**
**laminat@wnetrzazklasa.pl**

## Dąb Studioline szlifowany *deska, mikro 4V,*

*panele **CLASSIC 1050 - Parador***

***grubość 8 mm***

**1601446**

**Nadaje się do ogrzewania podłogowego**

*Podłogi laminowane Parador można bez problemu łączyć z systemami ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą, zmniejszając w ten sposób koszty ogrzewania.*

**Ochrona przed pęcznieniem krawędzi**

*Odporne na spęczanie płyty główne i impregnacja krawędzi na całej powierzchni zapewniają niezawodną ochronę przed falowaniem krawędzi.*

**Safe-Lock PRO**

*Opatentowany mechanizm zatrzaskowy z profilem Safe-Lock® PRO umożliwia łatwe wsunięcie desek, dzięki czemu można je szybko i łatwo połączyć.*

***Płyta nośna Aqua-Proof***

*Specjalna płyta nośna gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godziny ochrony przy stojącej wodzie, przy zachowaniu zasad układania podłogi).*

***Antystatyczność***

*Dzięki ulepszonym własciwościom odprowadzania ładunkow, elektrostatyczność jest mniejsza.*

***Odporność na mikrozarysowania***

*Powierzchnia jest wyjątkowo odporna na zarysowania.*

***Lifetime***

*Okres gwarancji na użytek domowy.*

# Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | 23/32 |
| • Jasność podłogi | Jasne |
| • Technologia montażu | na "clik" |
| • Wykończenie krawędzi | z 4-stronną mikro fugą |

| | |
|---|---|
| • Grubość podłogi | 8,0 mm |
| • Podkład zintegrowany | NIE |
| ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) | Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W |
| • Kolor dekoru/odmiana | Dąb |
| • Format panela | Deski |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | Struktura matowo-jedwabista Dzięki swej porowatej, pokrytej żyłkami powierzchni ta struktura imituje surowe drewno. Wysoki stopień autentyczności zachęca do tego, by jej dotykać i sprawia, że chodzenie po niej boso jest szczególnie przyjemne. |
| • Przeznaczenie użytkowe | Domowe, standard |
| • Właściwości antystatyczne | Tak |
| • Wymiar elementu | 1285 × 194 x 8 mm (standardowa deska) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 25 lat -okres gwarancji dla użytkowania prywatnego; 5 lat dla użytkowania w ramach działalności gospodarczej |
| • Gwarancja producenta | 25 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 10 szt |
| • Odporność na wilgoć | mało odporna |
| • Odporność na wilgoć (szczegóły) | specjalna płyta nośna Aqua-Proof gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane ( do jednej godz ochrony przy stojącej wodzie)+ impregnowane wszystkie krawędzie |
| • Antypoślizgowość | Klasa DS |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Cfl- s1 |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Deska |
| • Waga opakowania | 18.9 kg |
| • Warstwa wierzchnia (technologia wykonania) | DPL (dobre) |
| • Rodzaj podłogi | Panele laminowane |